



# МОДЕЛЬ

## GV-010-D-16+2 PG+1 SFP

Product	Комутатор PoE - 19 портів комутатора з 16 портами 100M PoE і 2 Uplink 1000M + 1 1000M SFP
Мережеві порти:	19
Порт PoE:	16, 100 Мбіт/с; порти RJ45; Макс. Вихідна потужність 30 Вт одного порту PoE. Відстань передачі: 0~250 м
Uplink Порт:	2 1000 Мбіт/с; Відстань передачі: За замовчуванням: 0-100 м
Індикатор живлення	Індикатор горить: живлення
	Світло вимкнено: немає живлення
Індикатор VLAN	Горить зелене світло: режим VLAN
	Світло вимкнено: нормальний режим
Індикатор портів 1-19	Світло вимкнено: з'єднання роз'єднано
	Горить червоний індикатор: живлення, але дані відключені
	Світло швидко спалахує: передача даних
Мережевий протокол:	IEEE802.3i/802.3u/802.3x/802.3af
Комутаційна здатність:	7.2 Gbps Full duplex
Швидкість пересилання пакетів:	0.1488Mpps/port
Режим пересилання:	Store-and-forward
Таблиця MAC-адрес:	2K
Vlan	Підтримка
Watchdog	Підтримка
Стандарт PoE:	IEEE802.3af, IEEE802.3at
Джерело живлення PoE	1/2(+),3/6(-)
Відстань передачі:	0-100 м/100 Мбіт/с, 0-250 м/10 Мбіт/с після використання функції розширення
Функція PoE	Усі порти підтримують MDI/MDIX
Джерело живлення:	Вбудований блок живлення
	Вхід: 110-264 В змінного струму, 50/60 Гц
PoE Power Budget:	250W
Споживання енергії:	<5W
ESD	Повітряний розряд: 1,5 кВ
	Контактний розряд: 1.5KV
Anti-Thunder Level	Загальний режим: 4KV
	Диференціальний режим: 1.5KV
Робоча температура:	-10°C-50°C
вологість:	10%-95%, без конденсації
Температура зберігання:	-40°C-70°C
Колір	чорний
вага:	1,7 кг(без вхідного кабелю та упаковки)
Розмір (Д×Ш×В):	312*185*46 мм (Д*Ш*В)