

МОДЕЛЬ

GV-169-IP-MC-COA50-20 4G



- Роздільна здатність зображення: 5.0 Мп
- Кодування H.265
- Підтримка двостороннього зв'язку, вбудований динамік/мікрофон
- Підтримка виявлення людини, сигналізації виявлення руху
- Точка доступу
- Фокусна відстань 2.8 мм; нічне бачення 20м
- Підтримка карт пам'яті: 1 TF (Micro SD) інтерфейс зберігання, максимум 128 Гб
- Підтримка двопотокового одночасного моніторингу
- Підтримка ручного налаштування часового поясу телефону та синхронізації з пристроєм
- Підтримка максимум 6 користувачів одночасного перегляду (кожен потік: 3 користувачі)
- Підтримка CMS, P2P
- Ip67

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	GV-169-IP-MC-COA50-20 4G
Сенсор	1/2.7" SONY IMX335 5.0 MP CMOS Sensor
Роздільна здатність	5Мп (2592x1944)
Частота кадрів	Допоміжний потік: 640x352 Основний потік: 2592*1944@15fps
Формат відео	H.265/H.264/MJPEG потрібне стиснення, три потоки
Швидкість потоку відео	32 Кб/с - 6144 Кб/с. саморегульована за потреби, за замовчуванням 1024 Кб/с
Денний та нічний режим	Кольоровий/Зовнішній
Мінімальне освітлення	Кольорове зображення: 0.01Lux @F1.2, Чорно-біле: 0.005Lux з інфрачервоним підсвічуванням
Нічне підсвічування	Інфрачервоне, 20м
Електронний затвор	Авто
Баланс білого	Авто
AGC (Автоматичне регулювання посилення сигналу)	Авто
WDR (Динамічний діапазон зображення)	цифровий WDR
DNR (Цифрове шумоподавлення)	3D DNR
Лінзи	
Фокусна відстань, мм	2.8
Функції	
Детектор руху	Підтримується
Сповіщення електронною поштою	Підтримується
Підключення сигналізації	Сигнал тривоги надсилається до застосунку
Дзеркальне відображення	Горизонтальне/вертикальне
Аудіо	Двосторонній зв'язок, вбудований мікрофон та динамік
Сховище	Вбудований слот для карт Micro SD, макс. 128 Гб
Мова	Англійська
Мережа	
Протокол підключення до мережі	TCP/IP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPNP
WIFI	WiFi 802.11 b/g/n
AP (точка доступу)	Підтримується
ONVIF	немає
P2P	Підтримує до 6 користувачів одночасно (кожен потік: 3 користувачі)
Мобільний додаток	iOS, Android
PC	Підтримується
4G Europe Standard(G1)	4G FDD-LTE:B1/B3/B7/B8/B20; 4G TDD-LTE: B38/B40/B41
	3G WCDMA: B1/B8; 2G GSM/EDGE: 1800MHZ/900MHZ
4G USA Standard(G2)	4G FDD-LTE:B1/B2/B4/B5/B12/B13/B17/B25/B26
	3G WCDMA: B1/B8; 2G GSM/EDGE: 1800MHZ/900MHZ
Загальні характеристики	
Робоча температура	-20 °C до 50 °C
Робоча вологість	10%-90% відносної вологості (без конденсату)
Перезавантаження	Підтримується
Джерело живлення	DC12V±10%
Блискавкозахист	6KV
Споживана потужність	Максимально 6W
Захист від атмосферних впливів	Ip67