



МОДЕЛЬ

IP камера вулична 5MP POE SD-карта GreenVision

GV-173-IP-IF-COS50-30 VMA (Ultra AI)

19747

Основні характеристики	
Функції AI	
PID (виявлення вторгнень по периметру)	€
LCD (виявлення перетину ліній)	€
SOD (виявлення нерухомих об'єктів)	€
PD (виявлення пішоходів)\ VD (виявлення Транспорту)	€
FD (розпізнавання осіб)	€
CC (підрахунок відвідувачів)	€
HM (теплова карта)	€
CD (виявлення щільності натовпу)	€
QD (визначення довжини черги)	€
RSD (виявлення рідкісних звуків)	€
LPD (визначення номерних знаків)	€
Відео	
Розмір сенсора (матриці)	1/2.7"
Роздільна здатність	5MP 2592(H)x1944(V)
Тип сенсора	Progressive CMOS
Мінімальне освітлення	Кольорове зображення: 0.003 люкс @ F1.6 (AGC увімкнено); Ч/Б зображення: 0 люкс при ввімкненому ІЧ-підсвічуванні
Тип об'єктива	
Фокусна відстань (кратність зуму)	2.7-13.5 mm
Максимальна апертура (світлосила)	F No. 1.8 (W) ~ 3.3(T)
Кут огляду	Горизонтальний: 31 ~102°; Вертикальний: 23 ~ 73°; Діагональний: 38 ~ 138°
Мінімальна відстань до об'єкта	0.3m~INF
Експлуатаційні характеристики	
Дальність ІЧ-підсвічування	до 45 м

Компенсація заднього підсвічування	Вимк./Увімк. (5 зон)
Відображення назви камери	On/Off
Режим День/Ніч	ІЧ-фільтр з автоматичним перемиканням (День/Ніч/Авто/За зображенням/За розкладом)
Широкий динамічний діапазон (WDR)	WDR
Цифрове зниження шуму	3D DNR
Виявлення руху	Вимк./Увімк. (8 рівнів)
Маскування приватних зон	Вимк./Увімк. (до 4 зон, прямокутник)
Регулювання підсилення	Авто
Баланс білого	Авто/Ручний
Швидкість електронного затвора	1/5 ~ 1/20000s
Зберігання даних	MicroSD, до 256 ГБ
Сигналізація	1 вхід, 1 вихід
Аудіо	1 вхід (RCA), 1 вихід (RCA)
Апартне скидання налаштувань	Так
Мережа	
Мережа Ethernet	RJ45(10/100BASE-T)
Формат стиснення відео	H.265/H.264
Роздільна здатність	Основний потік @30 кадрів/с 5МП (2592×1944), 4МП (2592×1520), 3МП (2304×1296), 1080P (1920×1080), 960P (1280×960) Додатковий потік @30 кадрів/с 1080P (1920×1080), 720P (1280×720), VGA (640×480) Мобільний потік @30 кадрів/с VGA (640×480), QVGA (320×240)
Налаштування якості відео	256Kbps ~ 8Mbps
Метод керування бітрейтом	CBR/VBR
Можливості трансляції	Три потоки (Основний / Додатковий / Мобільний)
Протокол	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
Безпека	Фільтр IP-адрес; складний пароль; аутентифікація логіна і пароля
Метод трансляції	Unicast/Multicast
Прикладний програмний інтерфейс (API)	ONVIF (профілі S / G / T)
Середовище	
Умови експлуатації	-35°C ~ +60°C, вологість ≤ 95% (без конденсації)
Ступінь захисту (IP)	Ip67
Електричні характеристики	
Вхідна напруга / струм	D12V/POE(IEEE802.3af)
Споживання електроенергії (ІЧ ВІМК.)	3.5W-4.5W
Споживання електроенергії (ІЧ УВІМК.)	7.5W-9.5W
Механічні характеристики	
Матеріал	Метал
Розміри (ВхШхГ)	242*87.4*83.88mm
Вага	811 г