



МОДЕЛЬ

GV-174-IP-IF-DOS50-30 (Ultra AI)

Video	
Матриця	1/2.7"
Роздільна здатність зображення	5MP 2592 (H) x1944 (V)
Мін. чутливість, Lux	Колір 0,003 люкс @ F1.6 (AGC ON) ; Ч/Б 0 люкс с ІЧ
Матриця	Progressive CMOS
Тип об'єктива	
Фокусна відстань (коефіцієнт масштабування)	2,8 мм
Макс. Коефіцієнт діафрагми	F 1.6
Кутове поле зору	По горизонталі: 97°, по вертикалі: 70°, по діагоналі: 128°
Мін. Відстань до об'єкта	2М
Тип об'єктива	Фіксований (M12)
Подія	
ІЧ світлодіод	Так
Тепле світло	Ні
Червоне синє світло	Ні
Широкий динамічний діапазон (WDR)	120
Цифрове шумозаглушення	3D DNR
Виявлення руху	Вимк./Увімк. (8 рівнів)
Тип додаткового світла	Інфрачервоне світло
Видима довжина ІЧ	до 30м
Видима довжина теплого світла	до 25м
Компенсація засвічення	BLC, HLC
Налаштування зображення	Денний та нічний режим/Розклад
Баланс білого	Автоматичний/ручний
Електронна швидкість затвора	1/5 ~ 1/20000s
Вбудоване сховище	Слот Micro SD, до 256 ГБ
Тривожні виходи	1 вхід/1 вихід
Аудіо	Вбудований мікрофон
Звуки користувача	Ні
Апаратне скидання	Так
Інтелектуальна функція	PID - Виявлення вторгнень по периметру; LCD - Виявлення перетину ліній; SOD - Функція виявлення стаціонарних об'єктів; PD/VD - Функція виявлення людей, що рухаються в зазделегідь визначеній зоні; CC - Функція перехресного підрахунку часу переміщення об'єктів чи людей віртуальними лініями; HM - Функція «теплова карта» виділяє області із найбільшою концентрацією людей; RSD - виявлення рідкісних звуків (плач дитини, гавкіт собаки, постріл і т.п.); LPD - Визначення номерних знаків; ANR - удосконалена система підключення, з'єднання та передачі сигналу; FD - Розпізнавання осіб power in-out - при живленні камери від POE, на кабель живлення «12В» видається 12В від самої камери для живлення зовнішніх пристроїв (наприклад, додаткових датчиків). Область інтересу ROI

Network	
Ethernet	RJ45(10/100BASE-T)
Відео компресія	H.265/H.264/H.264 +/H.265 +
Роздільна здатність	Основний потік @30fps 5MP(2592x1944), 4MP(2592x1520) 3MP(2304x1296), 1080P(1920x1080) 720P(1280x720) Вторинний потік @30fps 720P(1280x720), VGA(640x480), QVGA(320x240) Мобільний потік @30fps VGA(640x480), QVGA (320x240)
Швидкість передачі	256Kbps ~ 8Mbps
Спосіб керування бітрейтом	CBR/VBR
IP	IPv6\IPv4
Протокол	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP, SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP,P2P
Веб-браузер	IE10/11 Safari V12.1 above Firefox V.52 above Google chrome V.57 above Edge V.79 above
Безпека	Фільтр IP-адрес; складний пароль; автентифіковане ім'я користувача та пароль
Хмарне зберігання	DROPBOX
Сумісність	ONVIF(Profile S/G/T) API,SDK

Environmental	
Умови роботи	-35~ +60°C/less than ≤ 95% RH
Тип захисту корпусу	IP67

Electrical	
Вхідна напруга/Струм	D12V/POE(IEEE802.3af)
Споживання	TBD

Mechanical	
Матеріал	Метал
Розміри (ВxШxГ)	115x115x91,6 мм
Вага	556г