



МОДЕЛЬ

GV-179-IP-I-AD-DOS50-30 (Ultra AI)

BLC	Є
HLC	Є
OSD	4 зони
PoE (живлення через Ethernet)	Є
PoE стандарт	IEEE 802.3af / PoE
WDR (dB)	120 dB
Вбудований мікрофон	Є
Діапазон робочих температур	-30 °C ~ +60 °C
Діафрагма	Фіксована
Дальність підсвічування (Max)	30 м
День/ніч	Є
Дистанції розпізнавання (DORI)	Лінза 2,8 мм: Детекція: 63 м; Спостереження: 25,2 м; Розпізнавання: 12,6 м; Ідентифікація: 6,3 м
Довжина хвилі ІЧ підсвічування	850 нм
Захист від перенапруги	Є
Значення діафрагми	F1.6
Кут огляду по вертикалі	59,1°
Кут огляду по горизонталі	112,9°
Максимальна роздільна здатність	5 Мп (2880*1620)
Маски приватності	Є
Матеріал корпусу	Метал
Мережеві інтерфейси	Ethernet 100 Мбіт/с
Поворот зображення	Режим коридору
Протитуманний	Цифровий
Профіль ONVIF	Profile G., Profile S., Profile T
Регіони інтересу (ROI)	Є
Робоча Вологість	До 95%
Робоча напруга	DC 12V±25%
Роздільна здатність камери (Мп)	5 Мп
Розмір матриці	1 / 2,7 "
Світлочутливість (Max)	0,002 лк
Світлочутливість (детально)	Color: 0.002 Lux (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR
Серія	Ultra AI
Слот для SD карти пам'яті	Є
Споживання	Max 4.5W
Ступінь захисту, вандалозахисту	IP67
Технологія передачі відео	IP
Тип камери	IP
Тип матриці	CMOS
Тип об'єктива	Фіксований
Тип підключення	Дротовий
Тип підсвітки	Інфра червона
Тип та обсяг карти	Micro SD card (256 Гб)
Фокусна відстань	2,8 мм
Форм-фактор	Купольна
Формат стиснення відео	H.264,H.264+, H.265,H.265+, MJPEG, 265+
Частота кадрів	25 к/с
Частота кадрів (повне розшифрування)	5MP(2880x1620), Max 30fps; 4MP(2592x1520), Max 30fps; 3MP(2304x1296), Max 30fps; 1080P(1920x1080), Max 30fps; 720P(1280x720), Max 30fps; 640x480, Max 30fps; 320x240, Max 30fps;
Швидкість затвора	1 - 1/100000 с
Шумозаглушення	3D DNR
Протоколи	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, 802.1x, SNMP, ONVIF
Гарантійні зобов'язання постачальника	Термін гарантії 18 місяців