



Назва моделі		NVR GV-N-I023/128 12MP	
Відео	Роздільна здатність	12M,8MP,5MP, 3MP ,2MP(1080P),1.3MP(960P),1.0MP(720P)	
	Вхідні дані	1024M	
Пропускна здатність	вихід	800M	
<b>Продуктивність</b>			
Операційна система	SOC	RK3588	
	Flash	NAND256MB	
	DDR	LPDDR4 2666 2*32G	
Майстер установки		Так	
Наживо/відтворення	Компресія	Аудіо: G.711a Відео: H.264/H.265/H.264+/H.265+	
	Частота кадрів	4K:240fps 4MP:480fps 2MP:960fps	
	Подія	MD(Sensitivity Level 1~8)	
		Втрата відеосигналу	
	Функція відтворення	*Звуковий сигнал, електронна пошта, Push-повідомлення до мобільного додатка*	
	Відтворення	Швидке перемотування вперед / назад (2x, 4x, 8x, 16x) Повільне перемотування вперед (1/2x, 1/4x, 1/8x, 1/16x)	
RAID	Тип RAID	RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10	
	Автоматичне відновлення мережі	ANR	
	Кількість каналів IP	256 каналів	
Інтерфейс користувача	Мережа	IPv4, IPv6, HTTP, TCP/IP, FTP, NTP, RTSP, UDP, SMTP, DNS, DDNS...	
	WEB	IE10/11 Safari V12.1 вище Firefox V.52 вище Google Chrome V.57 вище Край V.79 вище	
		мобільний додаток	GVSS
	Push-сповіщення	TUTK/RS	
	AI		Розпізнавання обличчя Виявлення пішоходів Виявлення транспортних засобів Перехресний рахунок Теплова карта Виявлення щільності натовпу Виявлення вторгнень по периметру Виявлення перетину лінії Виявлення довжини черги Виявлення номерних знаків Виявлення рідкісного звуку
<b>Інтерфейс</b>			
P/W Reset			Скидання до заводських налаштувань: натисніть і утримуйте 10 секунд
Монітори		HDMI	3 (1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080, 2560*1440, 3840*2160/7680*4320/EDID) Асинхронний вихід *Якщо вихідна роздільна здатність HDMI 1 встановлена на 8K, максимальна вихідна роздільна здатність HDMI 3 і 4 буде обмежена 1080P, а HDMI 2 буде вимкнено.
			1 (1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080 /EDID) Async out
		Протоколи	ONVIF (профіль S/G/T), сумісний з CGI
		Ethernet	2 RJ45 1000 Base-T
		USB	USB2.0*1 (передній) USB3.0*2 (задній)
		Аудіовихід	1
		E-sata	1
	HDD	16 жорстких дисків SATA, до 18 ТБ (корпоративний клас) з гарячим підключенням	
	Аудіовхід	1	
	RS232	1*RJ45	
RS485	1		
Тривожний вхід/вихід	16in /4out		
<b>Загальний</b>			
Мова екранного меню		Англійська/французька/іспанська/португальська/німецька/італійська/грецька/датська/фінська/російська/іврит/турецька/болгарська/арабська/корейська/японська/тайська/хінді/румунська/голландська/польська/українська.	
Розмір	Розмір (ШxГxВ)	440*460*149mm	
Живлення	Вхідна напруга/струм	ATX 250W	
	Енергоспоживання (без урахування жорсткого диска)	8W	
Довкілля	Робоча температура/вологість	Температура: -10°C~+50°C (14°F ~ 122°F) Вологість: менше ніж 90% RH	