



МОДЕЛЬ

GV-184-IP-IF-COS50-80 VMA (Ultra AI)

Video	
Матриця	1/2.7"
Роздільна здатність зображення	5MP 2880 (H) x 1620 (V)
Мін. чутливість	Color 0.004lux @ F1.6 (AGC ON) ; B/W 0 lux @ IR ON

Тип об'єктива	
Фокусна відстань (коефіцієнт масштабування)	5 ~ 50 mm
Макс. Коефіцієнт діафрагми	F No. 2.0±5%
Кутове поле зору	Горизонтальне: 51-7°; Вертикальне: 27-4°; Діагональне: 60-8°
Мін. Відстань до об'єкта	0.2m~∞
Тип об'єктива	Motorized(Ø14)

Operational	
Дальність підсвічування	до 80m
День & Ніч	ІЧ-фільтр з автоматичним перемиканням (день/ніч/авто/зображення/розклад)
Компенсація підсвічування	Вимк./Увімк. (5 зон)
Широкий динамічний діапазон	WDR
Цифрове шумозаглушення	3D DNR
Виявлення руху	Вимк./Увімк. (8 рівнів)
Конфіденційність маскування	Вимк./Увімк. (4 зони, прямокутник)
Керування посиленням	Авто
Баланс білого	Автоматичний/ручний
Електронна швидкість затвора	1/5 ~ 1/20000s
Вбудоване сховище	Слот Micro SD, до 256 ГБ
Тривожні виходи	1 input, 1 output
Аудіо	1 input (RCA), 1 output (RCA)
Апаратне скидання	Так
Відеоаналітика (AI)	Face Detection (FD) Human&Vehicle Detection (PD&VD) Perimeter Intrusion Detection (PID) Line Crossing Detection (LCD) Cross Counting (CC) Stationary Object Detection (SOD) Heat Map (HM) Crowd Density Detection (CD) Queue Length Detection (QD) license Plate Detection (LPD) Rare Sound Detection (RSD)

Network	
Ethernet	RJ45(10/100BASE-T)
Відео компресія	H.265/H.264
Роздільна здатність	Основний потік при 30 fps 5 Мп (2880x1620), 4 Мп (2592x1520) 3 Мп (2304x1296), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720) Додатковий потік при 30 fps 720P (1280x720), VGA (640x480), QVGA (320x240) Мобільний потік при 30 fps VGA (640x480), QVGA (320x240)
Max. Framerate	50Hz: 25fps@5MP 60Hz: 30fps@5MP
Швидкість передачі	256 Кбіт/с ~ 8 Мбіт/с
Спосіб керування бітрейтом	CBR/VBR
Можливість потокової передачі	Потрійний потік (основний/суб/мобільний)
Протокол	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP, SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP
Веб-браузер	IE10/11 Safari V12.1 і вище Firefox V.52 і вище Google Chrome V.57 і вище Edge V.79 і вище
Метод потокового передавання	Unicast/Multicast
Сумісність	ONVIF(Profile S/G/T) API

Environmental	
Умови роботи	-35~+60°C/less than ≤ 95% RH
Тип захисту корпусу	IP67

Electrical	
Вхідна напруга/Струм	D12V/POE(IEEE802.3af)

Mechanical	
Колір/Матеріал	Білий/Метал
Розміри (ВхШхГ)	229 x 95 x 95 мм
Вага	800г