



МОДЕЛЬ

GV-187-IP-ECO-AD-COS40-30 (Ultra AI)

Відео	
Матриця	1/3"
Ефективні пікселі	4 Мп 2560 (H) × 1440 (V)
Мінімальна освітленість	Кольорове зображення - 0.002 люкс при F1.0 (AGC увімк.); Чорно-біле зображення - 0 люкс (при увімк. ІЧ-підсвічуванні)
Система сканування	Прогресивний CMOS

Тип об'єктива	
Фокусна відстань (коефіцієнт зуму)	2.8 мм
Максимальна апертура	F 1.0
Кутове поле зору	Горизонтальне: 95°; Вертикальне: 51°; Діагональне: 112°
Мін. Відстань до об'єкта	2М
Тип об'єктива	Фіксований (M12)

Робочі параметри	
ІЧ-підсвічування	1
Тепле світло	2
Червоне синє світло	2 (1 червоний і 1 синій)
Дальність ІЧ-підсвічування	До 25 м
Дальність видимості теплого світла	До 20 м
Тип додаткового освітлення	Тепле світло за замовчуванням, перемикаюче ІЧ-світло
Виявлення руху	Вимк./Увімк. (8 рівнів)
Широкий динамічний діапазон	DWDR
Цифрове шумопоглинання	3D DNR
Налаштування зображення	BLC, HLC
Налаштування зображення	Режими День/Ніч, Повнокольоровий, За розкладом
Баланс білого	Автоматичний/ручний
Швидкість електронного затвору	1/5 ~ 1/20000с
Вбудоване сховище	Слот Micro SD, до 256 ГБ
Тривога	Немає
Аудіо	Вбудований мікрофон і динамік
Апаратне скидання	Так
Розумні функції	Виявлення перехожих та транспортних засобів (SMD), виявлення вторгнення по периметру (PID), виявлення перетину лінії (LCD), вторгнення, виявлення входу у зону та вихід із зони

Мережа	
Ethernet	RJ45(10/100BASE-T)
Формат стиснення відео	H.265/H.264
Роздільна здатність	Основний потік при 25 fps 4 Мп (2560x1440) Додатковий потік при 25 fps VGA (640x480)
Регулювання якості відео	512Кбіт/с ~ 4Мбіт/с
Метод контролю бітрейту	CBR/VBR
IP	Ipv4
Протокол	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP, SMTP,NTP,HTTPS
Безпека	Складний пароль; аутентифікаційне ім'я
Інтерфейс прикладного програмування	ONVIF
Веб-браузер	IE10/11

Умови середовища	
Умови експлуатації	-35 ~ +60°C/вологість ≤ 90% RH
Ступінь захисту	IP67

Електричні параметри	
Вхідна напруга/Струм	D12V/POE (IEEE802.3af)
Споживання електроенергії	DC12V: макс. 7.1 W; POE (48V): макс. 8.3W

Механічні параметри	
Матеріал	метал\пластик
Розміри (ВxШxГ)	152.3 x 70.1 x 70.1 мм
Вага	282 г