

Технічні характеристики продукту



POE подовжувач GV-01\03 30W

- 1 3*10/100 Мбіт/с порт POE для вихід,
1*10/100 Мбіт/с порт для входу
- 2 Відстань 250м і vlan
- 3 Підтримка IEEE802.3AF/AT
- 4 POE In:44V-57V/30W;
- 5 POE Output (2-4) :44-57V /25W
- 6 Усі порти підтримують автоперевертання та самоузгодження MDI/MDIX
- 7 Підтримка 4 порта 10/100 Мбіт/с адаптивної високошвидкісної пересилання даних без втрати пакетів

Специфікація обладнання

	Розширювач POE 10/100 Мбіт/с
Модель	GV-01\03 30W
POE порт	IEEE802.3AF/AT стандарт
Вихідна потужність	8W/ 3а порт
Вхідна потужність PIN	1/2+, 3/6- , 4/5+, 7/8-
Вихідна потужність PIN	1/2+, 3/6-
Потужність	≤25W
POE протокол	IEEE 802.3af/IEEE 802.3at
Відстань живлення	≤250m
Мережевий стандарт	IEEE 802.3, IEEE802.3u, 802.3x, 802.3af/at
Network Medium	10/100BASE-TX: неекранована вита пара класу 5 і вище
Відстань передавання даних	≤250m
Можливість перемикання	1Gbps
Швидкість пересилання	10BASE-tx: 14880 pps/порт 100BASE-tx: 14800 pps/порт
MAC-адреса	Таблиця MAC-адрес 1K
Функція порта	Механізм пріоритету потужності, fast and forward IEEE802.3X Повнодуплексний і напівдуплексний режими
Робоче середовище	Робоча температура: -10°-- 55°C
Вага	120g±5%
Розмір	(Довжина)85мм*(Ширина)58мм*(Висота)23мм