

Технічні характеристики продукту



POE подовжувач GV-01\04G 90W

1 * IEEE802.3af/at/bt(PoE/90w) вхід
 1 * IEEE802.3af/at/bt(PoE/60w) вихід
 3 * IEEE802.3af/at(PoE) вихід
 Відстань 100 м, Vlan, IP65

Специфікація обладнання

	Розширювач POE 100/1000 Мбіт/с
Модель	POE подовжувач GV-01\04G 90W
POE порт	IEEE 802.3af/at/bt
Вихідна потужність	1-3 порти макс. 30 Вт, 4 порт макс. 90 Вт
Вхідна потужність PIN	1/2+, 3/6-, 4/5+, 7/8-
Вихідна потужність PIN	1-3 порт (1/2+, 3/6-) 4 порт (1/2+, 3/6-, 4/5+, 7/8-)
Потужність	≤90 Вт
POE протокол	IEEE 802.3af/at/bt
Відстань живлення	≤100m
Мережевий стандарт	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x
Network Medium	10/100、1000BASE-TX: неекранована вита пара класу 5 і вище
Відстань передавання даних	≤100м
Можливість перемикання	10Gbps
Швидкість пересилання	10BASE-tx: 14880pps/port 100BASE-tx: 14800pps/port 1000BASE-tx: 148000pps/port
MAC-адреса	Таблиця MAC-адрес 1K
Функція порта	Механізм пріоритету потужності , Підтримка функції автоматичного запам'ятовування MAC-адрес та авто MDI/MDIX.
Робоче середовище	Робоча температура: -10°-55°C
Вага	160g±5%
Розмір	(Довжина)98мм*(Ширина)148мм*(Висота)34мм