

# Технічні характеристики продукту



## POE подовжувач GV-01\03 30W

1 \* IEEE802.3af/at/bt(PoE/90w) вхід  
 1 \* IEEE802.3af/at/bt(PoE/60w) вихід  
 3 \* IEEE802.3af/at(PoE) вихід  
 Відстань 250 м, Vlan, IP65

### Специфікація обладнання

	Розширювач POE 10/100 Мбіт/с
Модель	POE подовжувач GV-01\04 90W
POE порт	IEEE 802.3af/at/bt
Вихідна потужність	1-3 порти макс. 30 Вт, 4 порт макс. 60 Вт
Вхідна потужність PIN	1/2+, 3/6-, 4/5+, 7/8-
Вихідна потужність PIN	1-3 порт ( 1/2+, 3/6- ) 4 порт ( 1/2+, 3/6-, 4/5+, 7/8-)
Потужність	≤90 Вт
POE протокол	IEEE 802.3af/at/bt
Відстань живлення	≤250м
Мережевий стандарт	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x
Network Medium	10/100 BASE-TX: неекранована вита пара класу 5 і вище
Відстань передавання даних	≤250м
Можливість перемикання	1Gbps
Швидкість пересилання	10BASE-tx: 14880pps/port 100BASE-tx: 14800pps/port
MAC-адреса	Таблиця MAC-адрес 1K
Функція порта	Механізм пріоритету потужності , Підтримка функції автоматичного запам'ятовування MAC-адрес та авто MDI/MDIX.
Робоче середовище	Робоча температура: -10°-- 55°C
Вага	160g±5%
Розмір	(Довжина)98мм*(Ширина)148мм*(Висота)34мм