

# МОДЕЛЬ

GV-203-GHD-H-COK50-30



Специфікації	
Модель	DK-AHD7024-5M
Сенсор	1/2.7" 5MP AHD SONY IMX335 CMOS-сенсор
DSP	FH8538M
Система	PAL/NTSC
Ефективні пікселі	2560(H)×1920(V) 5MP (4:3); 2560(H)×1440(V) 4MP (16:9)
Освітленість	0.01Lux @ (F1.2, AGC увімкнено), 0Lux з ІЧ-підсвічуванням
Затвор	Авто
День/ніч	EXT (за замовчуванням) / КОЛІР / Ч/Б
Синхронізація	Датчик
Кадрова частота (FPS)	5MP@20fps/12.5fps / 4MP@25fps/30fps/15fps
Відеовихід	AHD/TVI/CVI/CVBS (перемикається)
Експозиція	Затвор / AGC / Яскравість
AWB (Автоматичний баланс білого)	ATW/MWB
Об'єктив	3.6мм
Нічне бачення	4 світлодіоди матричного типу, ІЧ-підсвічування 30 м
Налаштування відео	Контраст / Різкість / Посилення кольору / DNR
Відеовихід	AHD: 5MP@20/12.5, 4MP@25/30/15, CVBS: PAL/NTSC; TVI: 5MP@20/12.5, 4MP@25/30/15, CVI: 4MP@25/30
Мова	Китайська / Англійська
Робоча температура	-20°C ~ 60°C
Робоча вологість	Відносна вологість менше 90%
Живлення	DC 12V (±20%) - 70mA
Рівень захисту	Ip66