

GV-206-GHD-G-DOS30-50



Параметр	Значення
Код товару	38710
Назва	Гібридна зовнішня камера GreenVision GV-206-GHD-G-DOS30-50
Назва моделі	GL-625CK-F3V1CX
Матриця	IMX335 1/2.8" Progressive CMOS
Загальна кількість пікселів	2704 (Г) 42104 (В)
Ефективні пікселі	2616 (Г) 41964 (В)
Система сканування	Прогресивна розгортка
Мін. освітленість	Колір 0.02 люкс @ F1.6 (AGC увімк.); Ч/Б 0 люкс @ ІЧ увімк.
Відеовихід	BNC
Роздільна здатність	5МП 2592 (Г) 41944 (В)
Макс. частота кадрів	5AHD/5TVI: 5MP@20к/с 4AHD/4CVI/4TVI:P@25к/с N@30к/с 2AHD/2CVI/2TVI:P@25к/с N@30к/с CVBS: 960H
Фокусна відстань (Коефіцієнт масштабування)	3.6 мм
Макс. світлосила (Апертура)	F1.6
Кут огляду	Г:87.5° / В:44.4° / Д:104.9°
Мін. відстань до об'єкта	2 м
Тип об'єктива	Фіксований об'єктив
Дальність ІЧ-підсвічування	30 м
Екранне меню (OSD)	Англійська
День / Ніч	Зовн. / Колір / Ч/Б
Компенсація засвічення (BLC)	Вимк. / Користувачський BLC
Широкий динамічний діапазон (WDR)	WDR (Вимк./Увімк.) 120дБ
Цифрове шумозаглушення	3D DNR
Регулювання підсилення	Авто
Баланс білого	ATW (Автоматичне відстеження)
Швидкість електронного затвора	Авто
Дзеркальне відображення	Дзеркало

GV-206-GHD-G-DOS30-50



Параметр	Значення
Інтерфейс дистанційного керування	ACP (Протокол AHD через коаксіал)
Дальність передачі відео	МАКС. 300 м (Кабель: 5С 2V)
Робоча температура / Вологість	-30°C ~ 55°C / 90%
Ступінь захисту	IP66
Вхідна напруга / Струм	12В DC
Споживання енергії	ІЧ ВІМК ?1.5Вт, ІЧ УВІМК ?4Вт
Колір / Матеріал	Метал
Розміри (ШхВхГ)	Уточнюється (TBD)
Вага	Уточнюється (TBD)
Безпека	CE LVD
ЕМС (Електромагнітна сумісність)	CE EMC, FCC
ROHS	RoHS2.0