



МОДЕЛЬ

GV-179-IP-I-AD-DOS50-30 (Ultra AI)

Video	
Матриця	1/2.7"
Ефективні пікселі	5 Мп (2880x 1620)
Система сканування	Прогресивний CMOS
Мінімальна освітленість	Кольорове зображення - 0.002 люкс при F1.0 (AGC увімк.); Чорно-біле зображення -
Тип об'єктива	
Фокусна відстань (коефіцієнт масштабування)	2.8 мм
Максимальна апертура	F1.0
Кутове поле зору	Горизонтальне: 112°; Вертикальне: 58°; Діагональне: 132°
Мін. Відстань до об'єкта	2М
Тип об'єктива	Фіксований (M12)
Operational	
ІЧ-підсвічування	1
Тепле Світло	2
Червоне і синє світло	2 (1 червоне і 1 синє)
Дальність ІЧ-підсвічування	До 25 м
Дальність видимості теплого світла	До 20 м
Тип додаткового теплого світла	Тепле світло за замовчуванням,
Широкий динамічний діапазон	WDR
WDR	120 дБ
Цифрове шумозаглушення	3D DNR
Виявлення руху	Вимк./Увімк. (8 рівнів)
Налаштування зображення	Режими День/Ніч, Повнокольоровий,
Баланс білого	Автоматичний/ручний
Електронна швидкість затвора	1/5 ~ 1/20000s
Вбудоване сховище	Слот Micro SD, до 256 ГБ
Тривожні виходи	NA
Аудіо	Вбудовані мікрофон та динамік
Користувачський голос	Так
Апаратне скидання	Так
Розумні	· Виявлення вторгнення по периметру (PID) · Виявлення перетину лінії (LCD) · Виявлення людей та транспортних засобів (PD/VD) · Розпізнання обличчя (FD) · Виявлення нерухомих об'єктів (SOD) · Підрахунок перетинів (CC) · Теплова картафункції (HM) · Визначення щільності товпи (CD) · Визначення довжини черги (QD) · Виявлення рідкісних звуків (RSD) · Розпізнавання номерних знаків (LPD)
BLC	Так
HLC	Так

Network	
Ethernet	RJ45 100BASE-TX PoE
Відео компресія	H.265/H.264
Роздільна здатність	Основний потік при 30 fps 5 Мп (2880x1620), 4 Мп (2592x1520) 3 Мп (2304x1296), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720) Додатковий потік при 30 fps 720P (1280x720), VGA (640x480), QVGA (320x240) Мобільний потік при 30 fps VGA (640x480), QVGA (320x240)
Швидкість передачі	256 Кбіт/с ~ 8 Мбіт/с
Спосіб керування бітрейтом	CBR/VBR
IP	Ipv4
Протокол	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
Веб-браузер	IE10/11 Safari V12.1 і вище Firefox V.52 і вище Google Chrome V.57 і вище Edge V.79 і вище
Безпека	Фільтр IP-адрес; складний пароль; автентифіковане ім'я користувача та пароль
Інтерфейс прикладного програмування	ONVIF(Profile S/G/T)

Environmental	
Умови роботи	-35~+60°C/less than ≤ 95% RH
Тип захисту корпусу	IP67

Electrical	
Вхідна напруга/Струм	D12V/POE(IEEE802.3af)
Споживання електроенергії (ІЧ-підсвічування увімк.)	2.5W-3.5W
Споживання електроенергії (ІЧ-підсвічування вимк.)	4W-5.5W

Mechanical	
Матеріал	Метал
Розміри (ВхШхГ)	100 x 100 x 90 мм
Вага	425г