

Технічний паспорт на камеру відеоспостереження



Гібридна купольна камера GV-112-GHD-H-DIK50-30
13660



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип елементів	Гібридні (Аналогові)
Серія	Lite
Роздільна здатність, Мрх	5
Форм-фактор	купольна
Тип об'єктива	фіксований
Роздільна здатність відео	2560x1920
Фокусна відстань, мм	3.6
Підтримка Micro SD	ні
Вбудований мікрофон	ні
Тип підсвічування	ІЧ
Нічне підсвічування м	30
Підтримка POE	ні
Споживана потужність, W	4
Тип відеосигналу	AHD/TVI/CVI/CVBS
Особливості	OSD пульт
Комплектація	Камера GreenVision, набір кріпильних елементів, інструкція
Додаток	Xmeye
Матеріал корпусу	пластик
Колір	білий
Гарантія, міс	12
PID (виявлення вторгнень по периметру)	ні
LCD (виявлення перетину ліній)	ні
SOD (Obtained Lost Item)	ні
FD (розпізнавання осіб)	ні
CC (підрахунок відвідувачів)	ні
HM (теплова карта)	ні
CD (виявлення щільності натовпу)	ні
QD (визначення довжини черги)	ні
RSD (виявлення рідкісних звуків)	ні
LPD (визначення номерних знаків)	ні
Розміри (ДхШхВ), мм	105*105*85

Кут огляду	80
Вага, кг	0.19
ВІДЕО	
Тип сенсора	K03
ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
День і ніч	ІЧ-фільтр з автоматичним перемиканням (День/Ніч/Авто/Зображення/Розклад)
ІЧ-світлодіоди	14 ІЧ діодів
МЕРЕЖА	
Мережа (Відеовихід)	BNC
СЕРЕДОВИЩЕ	
Ступінь захисту (IP)	IP66
ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Роз'єм живлення	Круглий інтерфейс \varnothing 5.5 мм