

## Технічний паспорт на камеру відеоспостереження



Гібридна зовнішня камера GreenVision GV-207-GHD-COS30-50  
38711



### ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип елементів	Гібридні (Аналогові)
Серія	Lite
Роздільна здатність, Мрх	5
Форм-фактор	купольна
Тип об'єктива	фіксований
Роздільна здатність відео	2704x2104
Фокусна відстань, мм	2.8
Підтримка Micro SD	ні
Вбудований мікрофон	ні
Тип підсвічування	ІЧ
Нічне підсвічування м	30
Підтримка POE	ні
Споживана потужність, W	5,5
Тип відеосигналу	AHD/TVI/CVI/CVBS
Комплектація	Камера GreenVision, набір кріпильних елементів, інструкція
Додаток	Xmeye
Матеріал корпусу	метал
Колір	білий
Гарантія, міс	12
PID (виявлення вторгнень по периметру)	ні
LCD (виявлення перетину ліній)	ні
SOD (Obtained Lost Item)	ні
FD (розпізнавання осіб)	ні
CC (підрахунок відвідувачів)	ні
HM (теплова карта)	ні
CD (виявлення щільності натовпу)	ні
QD (визначення довжини черги)	ні
RSD (виявлення рідкісних звуків)	ні
LPD (визначення номерних знаків)	ні
Розміри (ДхШхВ), мм	100*100*87
Кут огляду	105

Вага, кг	0.425
----------	-------

### ВІДЕО

Розмір сенсора (матриці)	1/2.8°
Тип сенсора	Progressive CMOS
Мінімальне освітлення	Кольорове зображення — 0,02 люкс (при F1.6, AGC увімкнено), чорно-біле зображення — 0 люкс (при увімкненому ІЧ-підсвічуванні)
Роздільна здатність (повна)	Основний потік 5AHD/5TVI: 5MP@20fps/4AHD/4CVI/4TVI:P@25fps N@30fps; 2AHD/2CVI/2TVI:P@25fps N@30fps; Додатковий потік: CVBS: 960H
Максимальна апертура (світлосила)	F No. 1.6
Кут огляду (градуси)	По горизонталі: 107°; По вертикалі: 57°; По діагоналі: 128°

### ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Компенсація підсвічування (BLC)	Вимк. / Користувальницький BLC
День і ніч	ІЧ-фільтр з автоматичним перемиканням (День/Ніч/ Авто/Зображення/Повнокольоровий режим//Розклад)
Контроль посилення (AGC)	Авто
Широкий динамічний діапазон (WDR)	WDR
Цифрове зменшення шуму	3D DNR
Виявлення руху	Вимк./Увімк.
Баланс білого	ATW
Сигналізація	ні
Апаратне скидання налаштувань	ні
Налаштування зображення	Автоматичний баланс білого; автоматична експозиція; компенсація заднього підсвічування; підтримка D-WDR;

### МЕРЕЖА

Мережа (Відеовихід)	BNC
Можливість потокової передачі	Подвійний потік (основний/суб)
Метод потокової передачі	Одноадресний/груповий
Протокол	AHD/TVI/CVI/CVBS
Прикладний програмний інтерфейс (API)	ONVIF

### СЕРЕДОВИЩЕ

Умови експлуатації	-30°C ~ 55°C / 90%
Ступінь захисту (IP)	IP66

### ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вхідна напруга / струм	12V DC
Споживання електроенергії (ІЧ ВИМКН.)	2W-3W
Споживання електроенергії (ІК ВКЛ.)	4W-5.5W
Роз'єм живлення	Круглий інтерфейс Ø5.5 мм