

Технічний паспорт на камеру відеоспостереження

IP камера вулична 8MP POE SD-карта
GreenVision GV-176-IP-IF-COS80-30 (Ultra AI)
19750



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип елементів	IP
Серія	Ultra AI
Роздільна здатність, Мрх	8
Форм-фактор	циліндрична
Тип об'єктива	фіксований
Кут огляду (градуси)	По горизонталі: 91°; По вертикалі: 46°; По діагоналі: 109°
Роздільна здатність відео	3840x2160
Фокусна відстань, мм	3.6
Підтримка Micro SD	є
Максимальна ємність SD	256
Вбудований мікрофон	є
Двосторонній зв'язок	ні
Тип підсвічування	ІЧ
Нічне підсвічування м	30
Підтримка POE	є
Споживана потужність, W	6.5
Особливості	-
Комплектація	Камера GreenVision; Набір елементів кріплення; З'єднувач кабельний герметичний RJ45; Монтажний трафарет; Інструкція
Додаток	GVSS
Матеріал корпусу	метал
Колір	білий
Гарантія, міс	18
PID (виявлення вторгнень по периметру)	є
LCD (виявлення перетину ліній)	є
SOD (Obtained Lost Item)	є
FD (розпізнавання осіб)	є
CC (підрахунок відвідувачів)	є
HM (теплова карта)	є
CD (виявлення щільності натовпу)	є
QD (визначення довжини черги)	є

RSD (виявлення рідкісних звуків)	є
LPD (визначення номерних знаків)	є
Розміри (ДхШхВ), мм	150*150*70
Вага, кг	0.4

ВІДЕО

Розмір сенсора (матриці)	1/2.7°
Тип сенсора	Progressive CMOS
Мінімальне освітлення	Кольорове зображення -0,009 люкс при F1,6 (AGC увімкнено); Чорно-біле зображення -0 люкс (при увімкненому ІЧ-підсвічуванні)
Роздільна здатність (повна)	Основний потік 8 Мп (3840x2160), 5 Мп (2592x1944, 3072x1728), 4 Мп (2592x1520), 3 Мп (2304x1296), 1080P (1920x1080), 960P (1280x960), 720P(1280x720) Додатковий потік 720P (1280x720), VGA (640x480), QVGA (320x240) Мобільний потік VGA (640x480), QVGA (320x240)
Максимальна апертура (світлосила)	F No. 1.6

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Компенсація підсвічування (BLC)	Увімкнення/вимкнення (5 зон)
День і ніч	ІЧ-фільтр з автоматичним перемиканням (День/Ніч/Авто/Зображення/Розклад)
Маскування конфіденційності	Вимк./Увімк. (4 зони, прямокутник)
Контроль посилення (AGC)	Авто
ІЧ-світлодіоди	1
Широкий динамічний діапазон (WDR)	WDR
Цифрове зменшення шуму	3D DNR
Виявлення руху	Вимк./Увімк. (8 рівнів)
Баланс білого	Автоматичний/ручний
Швидкість електронного затвора	1/5 ~ 1/20000s
Зберігання даних	Слот Micro SD, до 256 ГБ
Сигналізація	ні
Аудіо	вбудований мікрофон
Апаратне скидання налаштувань	є
Налаштування зображення	Автоматический баланс белого; автоматическая экспозиция; компенсация задней подсветки; поддержка D-WDR; электронная система п

МЕРЕЖА

Мережа (Відеовихід)	RJ45(10/100BASE-T)
Формат стиснення відео	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Можливість потокової передачі	Потрійний потік (основний/суб/мобільний)
Метод потокової передачі	Одноадресний/груповий
Налаштування якості відео	256 Кбіт/с ~ 16 Мбіт/с
Метод управління бітрейтом	CBR/VBR
Захист	Фільтр IP-адрес; складний пароль; автентифіковане ім'я користувача та пароль
Протокол	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP
IP-адреса	ipv4/Ipv6
Прикладний програмний інтерфейс (API)	ONVIF(Profile S/G/T)
Максимальна частота кадрів, кадр/сек	1~25 кадрів/с змінна

СЕРЕДОВИЩЕ

Умови експлуатації	-35 ~ +60°C, вологість ≤ 95% (без конденсації)
Ступінь захисту (IP)	IP67

ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вхідна напруга / струм	D12V/POE(IEEE802.3af)
Споживання електроенергії (ІЧ ВИМКН.)	3W-4W
Споживання електроенергії (ІК ВКЛ.)	5W-6.5W
Роз'єм живлення	Круглий інтерфейс Ø5.5 мм

