

Технічний паспорт на камеру відеоспостереження



IP камера вулична 5MP POE SD-карта
GreenVision GV-178-IP-I-AD-COS50-30 (Ultra AI)
19752



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип елементів	IP
Серія	Ultra AI
Роздільна здатність, Мрх	5
Форм-фактор	циліндрична
Тип об'єктива	фіксований
Кут огляду (градуси)	По горизонталі: 110°; По вертикалі: 58°; По діагоналі: 132°
Роздільна здатність відео	2880x1620
Фокусна відстань, мм	2.8
Підтримка Micro SD	є
Максимальна ємність SD	256
Вбудований мікрофон	є
Двосторонній зв'язок	є
Тип підсвічування	IЧ+LED
Нічне підсвічування м	30
Підтримка POE	є
Споживана потужність, W	6.5
Особливості	Active Deterrence (Активна тривога); Двосторонній зв'язок
Комплектація	Камера GreenVision; Набір елементів кріплення; З'єднувач кабельний герметичний RJ45; Монтажний трафарет; Інструкція
Додаток	GVSS
Матеріал корпусу	метал/пластик
Колір	білий
Гарантія, міс	18
PID (виявлення вторгнень по периметру)	є
LCD (виявлення перетину ліній)	є
SOD (Obtained Lost Item)	є
FD (розпізнавання осіб)	є
CC (підрахунок відвідувачів)	є
HM (теплова карта)	є
CD (виявлення щільності натовпу)	є
QD (визначення довжини черги)	є

RSD (виявлення рідкісних звуків)	є
LPD (визначення номерних знаків)	є
Розміри (ДхШхВ), мм	80*80*69
Вага, кг	0.37

ВІДЕО

Розмір сенсора (матриці)	1/2.7°
Тип сенсора	Progressive CMOS
Мінімальне освітлення	Кольорове зображення -0,002 люкс при F1.0 (AGC увімкнено); Чорно-біле зображення -0 люкс (при увімкненому ІЧ-підсвічуванні)
Роздільна здатність (повна)	Основний потік при 30 fps 5 Мп (2880x1620), 4 Мп (2592x1520) 3 Мп (2304x1296), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720) Додатковий потік за 30 fps 720P (1280x720), VGA (640x480), QVGA (320x240) Мобільний потік за 30 fps VGA (640x480), QVGA (320x240)
Максимальна апертура (світлосила)	F No. 1.0

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Компенсація підсвічування (BLC)	Увімкнення/вимкнення (5 зон)
День і ніч	Режим «День і ніч»/Повноколірний режим/Розклад
Маскування конфіденційності	Вимк./Увімк. (4 зони, прямокутник)
Контроль посилення (AGC)	Авто
ІЧ-світлодіоди	1
Діоди теплого світла (WarmLight)	2
Червоне/синє світло	2 (1 червоний і 1 синій)
Тип допоміжного освітлення	Тепле світло за замовчуванням, перемикається ІЧ-світло
Широкий динамічний діапазон (WDR)	WDR
Цифрове зменшення шуму	3D DNR
Виявлення руху	Вимк./Увімк. (8 рівнів)
Баланс білого	Автоматичний/ручний
Швидкість електронного затвора	1/5 ~ 1/20000s
Зберігання даних	Слот Micro SD, до 256 ГБ
Сигналізація	ні
Аудіо	вбудований мікрофон і динамік
Апаратне скидання налаштувань	є
Налаштування зображення	Автоматический баланс белого; автоматическая экспозиция; компенсация задней подсветки; поддержка D-WDR; электронная система п
Голос користувача	є

МЕРЕЖА

Мережа (Відеовихід)	RJ45(10/100BASE-T)
Формат стиснення відео	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Можливість потокової передачі	Потрійний потік (основний/суб/мобільний)
Метод потокової передачі	Одноадресний/груповий
Налаштування якості відео	256Kbps ~ 8Mbps
Метод управління бітрейтом	CBR/VBR
Захист	Фільтр IP-адрес; складний пароль; автентифіковане ім'я користувача та пароль
Протокол	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP
IP-адреса	ipv4/ipv6
Прикладний програмний інтерфейс (API)	ONVIF(Profile S/G/T)
Максимальна частота кадрів, кадр/сек	1~25 кадрів/с змінна

СЕРЕДОВИЩЕ

Умови експлуатації	-35 ~ +60°C, вологість ≤ 95% (без конденсації)
Ступінь захисту (IP)	IP67

ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вхідна напруга / струм	D12V/POE(IEEE802.3af)
Споживання електроенергії (ІЧ ВИМКН.)	2.5W-3.5W
Споживання електроенергії (ІК ВКЛ.)	4W-5.5W
Роз'єм живлення	Круглий інтерфейс Ø5.5 мм