

Технічний паспорт на камеру відеоспостереження

Антивандальна IP-камера GreenVision
GV-186-IP-ECO-AD-DOS40-30 SD
21927



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип елементів	IP
Серія	Ultra AI
Роздільна здатність, Мрх	4
Форм-фактор	купольна
Тип об'єктива	фіксований
Кут огляду (градуси)	По горизонталі: 110°; По вертикалі: 58°; По діагоналі: 132°
Роздільна здатність відео	2560x1440
Фокусна відстань, мм	2.8
Підтримка Micro SD	є
Максимальна ємність SD	256
Вбудований мікрофон	є
Двосторонній зв'язок	є
Тип підсвічування	ІЧ+LED
Нічне підсвічування м	30
Підтримка POE	є
Споживана потужність, W	6.5
Особливості	Active Deterrence (Активна тривога); Двосторонній зв'язок
Комплектація	Камера GreenVision; Набір елементів кріплення; З'єднувач кабельний герметичний RJ45; Монтажний трафарет; Інструкція
Додаток	GVSS
Матеріал корпусу	метал/пластик
Колір	білий
Гарантія, міс	18
PID (виявлення вторгнень по периметру)	є
LCD (виявлення перетину ліній)	є
SOD (Obtained Lost Item)	ні
FD (розпізнавання осіб)	ні
CC (підрахунок відвідувачів)	ні
HM (теплова карта)	ні
CD (виявлення щільності натовпу)	ні
QD (визначення довжини черги)	ні

RSD (виявлення рідкісних звуків)	ні
LPD (визначення номерних знаків)	ні
Розміри (ДхШхВ), мм	100*100*90
Вага, кг	0.45

ВІДЕО

Розмір сенсора (матриці)	1/2.7°
Тип сенсора	Progressive CMOS
Мінімальне освітлення	Копір 0,005 люкс при F1.0 (AGC ON); Ч\Б 0 люкс з ІЧ
Роздільна здатність (повна)	Основний потік @25fps 4MP (2560x1440) 25fps Додатковий потік VGA (640x480)
Максимальна апертура (світлосила)	F No. 1.0

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Компенсація підсвічування (BLC)	Увімкнення/вимкнення (5 зон)
День і ніч	Режим «День і ніч»/Повноколірний режим/Розклад
Маскування конфіденційності	Вимк./Увімк. (4 зони, прямокутник)
Контроль посилення (AGC)	Авто
ІЧ-світлодіоди	1
Діоди теплого світла (WarmLight)	2
Червоне/синє світло	2 (1 червоний і 1 синій)
Тип допоміжного освітлення	Тепле світло за замовчуванням, перемикається ІЧ-світло
Широкий динамічний діапазон (WDR)	WDR
Цифрове зменшення шуму	3D DNR
Виявлення руху	Вимк./Увімк. (8 рівнів)
Баланс білого	Автоматичний/ручний
Швидкість електронного затвора	1/5 ~ 1/20000s
Зберігання даних	Слот Micro SD, до 256 ГБ
Сигналізація	ні
Аудіо	вбудований мікрофон
Апаратне скидання налаштувань	є
Налаштування зображення	Автоматичний баланс білого; автоматична експозиція; компенсація заднього підсвічування; підтримка D-WDR;
Голос користувача	є

МЕРЕЖА

Мережа (Відеовихід)	RJ45(10/100BASE-T)
Формат стиснення відео	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Можливість потокової передачі	Потрійний потік (основний/суб/мобільний)
Метод потокової передачі	Одноадресний/груповий
Налаштування якості відео	512Кбіт/с ~ 4Мбіт/с
Метод управління бітрейтом	CBR/VBR
Захист	Фільтр IP-адрес; складний пароль; автентифіковане ім'я користувача та пароль
Протокол	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP
IP-адреса	ipv4/Ipv6
Прикладний програмний інтерфейс (API)	ONVIF(Profile S/G/T)
Максимальна частота кадрів, кадр/сек	1~25 кадрів/с змінна

СЕРЕДОВИЩЕ

Умови експлуатації	-35 ~ +60°C, вологість ≤ 95% (без конденсації)
Ступінь захисту (IP)	IP67

ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вхідна напруга / струм	D12V/POE(IEEE802.3af)
Споживання електроенергії (ІЧ ВИМКН.)	2.5W-3.5W
Споживання електроенергії (ІК ВКЛ.)	4W-5.5W

