

Технічний паспорт на камеру відеоспостереження

IP камера вулична моторизована 5MP SD-картка GreenVision GV-189-IP-H-DOS50VM-240 SD 22583



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип елементів	IP
Серія	Lite
Роздільна здатність, Мрх	5
Форм-фактор	купольна
Тип об'єктива	моторизований варифокальний
Кут огляду (градуси)	Широкий: Діагональ - 62,0 °; Горизонталь – 54,8°; Вертикаль - 31,5 ° Телескопічний: Діагональ - 4,1 °; Горизонталь – 3,59°; Вертикаль - 2,03 °
Роздільна здатність відео	2592x1944
Фокусна відстань, мм	4.5 - 162
Підтримка Micro SD	є
Максимальна ємність SD	256
Вбудований мікрофон	є
Двосторонній зв'язок	є
Тип підсвічування	ІЧ
Нічне підсвічування м	240
Режим PTZ	є
Загальний зум	32x
Автофокус	є
Підтримка POE	ні
Споживана потужність, W	48
Особливості	-
Комплектація	Водонепроникна кришка x1, посібник користувача x1, сертифікат відповідності x1, комплект кріпильних компонентів x1, кронштейн
Додаток	Xmeye
Матеріал корпусу	метал/пластик
Колір	білий
Гарантія, міс	12
PID (виявлення вторгнень по периметру)	ні
LCD (виявлення перетину ліній)	ні
SOD (Obtained Lost Item)	ні
FD (розпізнавання осіб)	ні

CC (підрахунок відвідувачів)	ні
HM (теплова карта)	ні
CD (виявлення щільності натовпу)	ні
QD (визначення довжини черги)	ні
RSD (виявлення рідкісних звуків)	ні
LPD (визначення номерних знаків)	ні
Розміри (ДхШхВ), мм	204*204*360
Вага, кг	2.57

ВІДЕО

Розмір сенсора (матриці)	1/2.8°
Тип сенсора	IMX335 CMOS
Мінімальне освітлення	Копір 0,0001 люкс при F1.2, Чорно-біле зображення 0,0001 люкс при F1.20.0001 люкс при F1.2
Роздільна здатність (повна)	Основний потік PAL: 2592*1944 при 25 кадрів/сек, 2560*1440 при 25 кадрів/сек, 1920*1080 за 25 кадрів/с NTSC: 2592*1944 при 25 кадрів/сек, 2560*1440 при 30 кадрів/сек, 1920*1080 за 30 кадрів/с Додатковий потік PAL: D1 при 25 кадрів/сек, HD1 при 25 кадрів/сек, CIF при 25 кадрів/сек, QVGA при 25 кадрів/сек NTSC: D1 за 30 кадрів/с, HD1 за 30 кадрів/с, CIF при 30 кадрів/сек, QVGA при 30 кадрів/сек
Максимальна апертура (світлосила)	F1.8~F3.9

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Компенсація підсвічування (BLC)	Вимк. / Користувальницький BLC
День і ніч	ІЧ-фільтр з автоматичним перемиканням (День/Ніч/Авто/Зображення/Розклад)
Маскування конфіденційності	Вимк./Увімк. (4 зони, прямокутник)
Контроль посилення (AGC)	Авто
ІЧ-світлодіоди	4 ІЧ світлодіоди + 4 лазерні світлодіоди + 5 світлодіодів теплового світла
Широкий динамічний діапазон (WDR)	WDR
Цифрове зменшення шуму	Підтримка 2D/3D
Функціонал	Підтримка: WEB-конфігурація, OSD, виявлення руху, центр оповіщення, після спрацювання тривоги на рух, спливаючі
Виявлення руху	Вимк./Увімк.
Баланс білого	автоматичний
Швидкість електронного затвора	1/5 ~ 1/20000s
Зберігання даних	Слот Micro SD, до 256 ГБ
Сигналізація	ні
Аудіо	вбудований мікрофон і динамік
Апаратне скидання налаштувань	ні
Налаштування зображення	Автоматический баланс белого; автоматическая экспозиция; компенсация задней подсветки; поддержка D-WDR; электронная система п

МЕРЕЖА

Мережа (Відеовихід)	RJ45(10/100BASE-T)
Формат стиснення відео	Підтримка H.265+/H.265/H.264; підтримка двох потоків та формату AVI; регульований бітрейт від 0,1 Мбіт/с до 8 Мбіт/с; регульована частота кадрів від 1 до 30 кадрів/с
Можливість потокової передачі	Подвійний потік (основний/суб)
Метод потокової передачі	Одноадресний/груповий
Налаштування якості відео	256Kbps ~ 8Mbps
Метод управління бітрейтом	CBR/VBR
Захист	Фільтр IP-адрес; складний пароль; автентифіковане ім'я користувача та пароль
Протокол	Підтримка RTSP/ FTP/ DHCP/ NTP/ UPNP/ Onvif/ HIKVISION фірмового протоколу та ін.
IP-адреса	IPv4
Прикладний програмний інтерфейс (API)	ONVIF

Максимальна частота кадрів, кадр/сек	1~25 кадрів/с змінна
--------------------------------------	----------------------

СЕРЕДОВИЩЕ	
Умови експлуатації	-30°C ~ 55°C
Ступінь захисту (IP)	IP66

ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Вхідна напруга / струм	DC: 12V±25%
Споживання електроенергії (ІЧ ВИМКН.)	36W
Споживання електроенергії (ІК ВКЛ.)	48W
Роз'єм живлення	Круглий інтерфейс Ø5.5 мм

КЕРУВАННЯ ПОВОРОТОМ	
Діапазон	Поворот: 0- 360° Нахил: 0-93°
Швидкість	Поворот: 0-45°/с Нахил: 0-30°/с
Діапазон управління поворотом	Поворот: 0-360° Нахил: 0-93°
Поворот/Нахил (швидкість)	Поворот: 0-45°/с Нахил: 0-30°/с