

Технічний паспорт на камеру відеоспостереження



Зовнішня IP-камера GreenVision GV-194-IP-FM-DOA40-20 POE 2.8
23813



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип елементів	IP
Серія	Lite
Роздільна здатність, Мрх	4
Форм-фактор	купольна
Тип об'єктива	фіксований
Кут огляду (градуси)	По горизонталі: 110°; По вертикалі: 58°; По діагоналі: 132°
Роздільна здатність відео	2560x1440
Фокусна відстань, мм	2.8
Підтримка Micro SD	ні
Вбудований мікрофон	є
Двосторонній зв'язок	ні
Тип підсвічування	ІЧ
Нічне підсвічування м	20
Підтримка POE	є
Споживана потужність, W	3
Особливості	-
Комплектація	Камера GreenVision; Набір елементів кріплення; З'єднувач кабельний герметичний RJ45; Інструкція
Додаток	Xmeye
Матеріал корпусу	метал
Колір	білий
Гарантія, міс	12
PID (виявлення вторгнень по периметру)	ні
LCD (виявлення перетину ліній)	ні
SOD (Obtained Lost Item)	ні
FD (розпізнавання осіб)	ні
CC (підрахунок відвідувачів)	ні
HM (теплова карта)	ні
CD (виявлення щільності натовпу)	ні
QD (визначення довжини черги)	ні
RSD (виявлення рідкісних звуків)	ні

LPD (визначення номерних знаків)	ні
Розміри (ДхШхВ), мм	94*94*68
Вага, кг	0.3

ВІДЕО

Розмір сенсора (матриці)	1/3°
Тип сенсора	Low illumination CMOS sensor
Мінімальне освітлення	Кольорове зображення: 0,01 люкс при F1.2 (AGC ON); Ч/Б зображення: 0,001 люкс F1.2 при ІК ВКЛ
Роздільна здатність (повна)	Основний потік: 4mp@20fps 3mp@20fps; 1920*1080@25fps; Додатковий потік: 800*448@25fps
Максимальна апертура (світлосила)	F No. 1.2

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Компенсація підсвічування (BLC)	Вимк. / Користувальницький BLC
День і ніч	ІЧ-фільтр з автоматичним перемиканням (День/Ніч/Авто/Зображення/Розклад)
Маскування конфіденційності	Вимк./Увімк. (4 зони, прямокутник)
Контроль посилення (AGC)	Авто
ІЧ-світлодіоди	4 ІЧ світлодіоди
Широкий динамічний діапазон (WDR)	WDR
Цифрове зменшення шуму	Підтримка 2D/3D
Функціонал	Підтримка WEB, OSD, трансляції живого відео, виявлення руху та ІО alarm, зберігання/відтворення/завантаження на зовнішньому пристрої, а також центральних нагадувань та прив'язки зображень, підтримка захоплення JPEG; об'єднане програмне забезпечення для віддаленого моніторингу клієнтів, MYEYE; perfect SDK
Виявлення руху	Вимк./Увімк.
Баланс білого	автоматичний
Швидкість електронного затвора	1/5 ~ 1/10000s
Сигналізація	ні
Аудіо	вбудований мікрофон
Апаратне скидання налаштувань	є
Налаштування зображення	Автоматичний баланс білого; автоматична експозиція; компенсація заднього підсвічування; підтримка D-WDR; електронна система проти запотівання; система захисту від спалахів при денному світлі

МЕРЕЖА

Мережа (Відеовихід)	1*RJ45 10/100M adaptive Ethernet port
Формат стиснення відео	H.265 +, H.265, H.264
Можливість потокової передачі	Подвійний потік (основний/суб)
Метод потокової передачі	Одноадресний/груповий
Налаштування якості відео	256Kbps ~ 8Mbps
Метод управління бітрейтом	CBR/VBR
Захист	Фільтр IP-адрес; складний пароль; автентифіковане ім'я користувача та пароль
Протокол	RTSP/FTP/DHCP/NTP/UPnP etc
IP-адреса	IPv4
Прикладний програмний інтерфейс (API)	ONVIF
Максимальна частота кадрів, кадр/сек	1~20 кадрів/с змінна

СЕРЕДОВИЩЕ

Умови експлуатації	-10°C ~ 65°C (Комплексний захист від блискавки)
Ступінь захисту (IP)	IP66

ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вхідна напруга / струм	D12V/POE
Споживання електроенергії (ІЧ ВІМКН.)	2W-3W
Споживання електроенергії (ІК ВКЛ.)	4W-5.5W

