

Технічний паспорт на камеру відеоспостереження



Бездротова поворотна камера з екраном GV-196-DIG20-10 PTZ 2MP
24066



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип елементів	Wi-Fi (IP)
Серія	Home
Роздільна здатність, Мрх	2
Форм-фактор	керована
Тип об'єктива	фіксований
Кут огляду (градуси)	По горизонталі: 100°; По вертикалі: 58°; По діагоналі: 132°
Роздільна здатність відео	1920x1080
Фокусна відстань, мм	2,8
Підтримка Micro SD	є
Максимальна ємність SD	128
Вбудований мікрофон	є
Двосторонній зв'язок	є
Тип підсвічування	ІЧ
Нічне підсвічування м	10
Режим PTZ	є
Підтримка POE	ні
Споживана потужність, W	18
Особливості	Спостереження за людиною; Двосторонній зв'язок; Екран для відеозв'язку; Інтерком; MicroSD (128GB MAX)
Комплектація	Камера GreenVision; Набір елементів кріплення; Інструкція; Блок живлення; Кабель живлення
Додаток	Хмеуе
Матеріал корпусу	пластик
Колір	білий
Гарантія, міс	12
PID (виявлення вторгнень по периметру)	ні
LCD (виявлення перетину ліній)	ні
SOD (Obtained Lost Item)	ні
FD (розпізнавання осіб)	ні
CC (підрахунок відвідувачів)	ні
HM (теплова карта)	ні

CD (виявлення щільності натовпу)	ні
QD (визначення довжини черги)	ні
RSD (виявлення рідкісних звуків)	ні
LPD (визначення номерних знаків)	ні
Розміри (ДхШхВ), мм	80*90*150
Вага, кг	0

ВІДЕО

Розмір сенсора (матриці)	1/2.8°
Тип сенсора	Low illumination CMOS sensor
Мінімальне освітлення	Кольорове зображення: 0,01 люкс при F1.2 (AGC ON); Ч/Б зображення: 0,001 люкс F1.2 при ІК ВКЛ
Роздільна здатність (повна)	Основний потік: 1920*1080
Максимальна апертура (світлосила)	F No. 1.0

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

День і ніч	ІЧ-фільтр з автоматичним перемиканням (День/Ніч/Авто/Зображення/Розклад)
ІЧ-світлодіоди	4 ІЧ світлодіоди
Функціонал	виявлення людини, виявлення руху
Виявлення руху	Вимк./Увімк.
Баланс білого	автоматичний
Зберігання даних	Слот Micro SD, до 128 ГБ
Сигналізація	ні
Аудіо	вбудований мікрофон
Апаратне скидання налаштувань	є
Голос користувача	є

МЕРЕЖА

Мережа (Відеовихід)	Wi-Fi
Можливість потокової передачі	Подвійний потік (основний/суб)
Метод управління бітрейтом	CBR/VBR
Захист	складний пароль; автентифіковане ім'я користувача та пароль
IP-адреса	IPv4
Прикладний програмний інтерфейс (API)	ONVIF
Максимальна частота кадрів, кадр/сек	1~20 кадрів/с змінна

СЕРЕДОВИЩЕ

Умови експлуатації	-10°C ~ 50°C, 30% ~ 80%RH
Ступінь захисту (IP)	IP65

ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вхідна напруга / струм	DC5V
Роз'єм живлення	Круглий інтерфейс Ø5.5 мм

КЕРУВАННЯ ПОВОРОТОМ

Діапазон управління поворотом	Кут повороту: 355°; Вертикальний: 90°
-------------------------------	---------------------------------------