

Технічний паспорт на камеру відеоспостереження



Камера відеоспостереження IP GV-
199-IP-IF-DOS80-40 LED SD (Ultra AI)
29792



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип елементів	IP
Серія	Ultra AI
Роздільна здатність, Мрх	8
Форм-фактор	купольна
Тип об'єктива	фіксований
Кут огляду (градуси)	По горизонталі: 96°; По вертикалі: 51°; По діагоналі: 115°
Роздільна здатність відео	3840x2160
Фокусна відстань, мм	3.6
Підтримка Micro SD	є
Максимальна ємність SD	256
Вбудований мікрофон	є
Двосторонній зв'язок	є
Тип підсвічування	LED
Нічне підсвічування м	40
Підтримка POE	є
Споживана потужність, W	7,5
Особливості	кольорове зображення вночі (видиме LED підсвічування)
Комплектація	Камера GreenVision; Набір елементів кріплення; З'єднувач кабельний герметичний RJ45; Монтажний трафарет; Інструкція
Додаток	GVSS
Матеріал корпусу	метал
Колір	білий
Гарантія, міс	18
PID (виявлення вторгнень по периметру)	є
LCD (виявлення перетину ліній)	є
SOD (Obtained Lost Item)	є
FD (розпізнавання осіб)	є
CC (підрахунок відвідувачів)	є
HM (теплова карта)	є
CD (виявлення щільності натовпу)	є
QD (визначення довжини черги)	є

RSD (виявлення рідкісних звуків)	є
LPD (визначення номерних знаків)	є
Розміри (ДхШхВ), мм	117*117*95
Вага, кг	0
ВІДЕО	
Розмір сенсора (матриці)	1/1.8°
Тип сенсора	Progressive CMOS
Мінімальне освітлення	Кольорове зображення - 0,0007 люкс при F1,0 (AGC увімкнено); Чорно-біле зображення - 0 люкс (при увімкненому ІЧ-підсвічуванні)
Роздільна здатність (повна)	Основний потік 8 Мп (3840x2160), 5 Мп (2592x1944, 3072x1728), 4 Мп (2592x1520), 3 Мп (2304x1296), 1080P (1920x1080) Додатковий потік 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), VGA (640x480) Мобільний потік VGA (640x480), QVGA (320x240)
Максимальна апертура (світлосила)	F No. 1.0
ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Компенсація підсвічування (BLC)	Увімкнення/вимкнення (5 зон)
День і ніч	Повноколірний режим
Маскування конфіденційності	Вимк./Увімк. (4 зони, прямокутник)
Контроль посилення (AGC)	Авто
ІЧ-світлодіоди	ні
Діоди теплого світла (WarmLight)	2
Червоне/синє світло	2 (1 червоний і 1 синій)
Тип допоміжного освітлення	Тепле світло за замовчуванням
Широкий динамічний діапазон (WDR)	WDR
Цифрове зменшення шуму	3D DNR
Виявлення руху	Вимк./Увімк. (8 рівнів)
Баланс білого	Автоматичний/ручний
Швидкість електронного затвора	1/5 ~ 1/20000s
Зберігання даних	Слот Micro SD, до 256 ГБ
Сигналізація	ні
Аудіо	вбудований мікрофон і динамік
Апаратне скидання налаштувань	є
Налаштування зображення	Автоматичний баланс білого; автоматична експозиція; компенсація заднього підсвічування; підтримка D-WDR; електронна система проти запотівання; система захисту від спалахів при денному світлі
Голос користувача	є
МЕРЕЖА	
Мережа (Відеовихід)	RJ45(10/100BASE-T)
Формат стиснення відео	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Можливість потокової передачі	Потрійний потік (основний/суб/мобільний)
Метод потокової передачі	Одноадресний/груповий
Налаштування якості відео	256 Кбіт/с ~ 16 Мбіт/с
Метод управління бітрейтом	CBR/VBR
Захист	Фільтр IP-адрес; складний пароль; автентифіковане ім'я користувача та пароль
Протокол	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
IP-адреса	ipv4/ipv6
Прикладний програмний інтерфейс (API)	ONVIF(Profile S/G/T)
Максимальна частота кадрів, кадр/сек	1~25 кадрів/с змінна
СЕРЕДОВИЩЕ	
Умови експлуатації	-30 ~ +55°C/вологість ≤ 95% RH
Ступінь захисту (IP)	IP67
ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	

Вхідна напруга / струм	D12V/POE(IEEE802.3af)
Споживання електроенергії (ІЧ ВИМКН.)	3.5W-4.5W
Споживання електроенергії (ІК ВКЛ.)	7.5W-9.5W
Роз'єм живлення	Круглий інтерфейс Ø5.5 мм