

Технічний паспорт на камеру відеоспостереження



Гібридна зовнішня камера GV-203-GHD-H-COK50-30
30285



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип елементів	Гібридні (Аналогові)
Серія	Lite
Роздільна здатність, Мрх	5
Форм-фактор	циліндрична
Тип об'єктива	фіксований
Кут огляду (градуси)	По горизонталі: 96°; По вертикалі: 51°; По діагоналі: 115°
Роздільна здатність відео	2560x1920
Фокусна відстань, мм	3,6
Підтримка Micro SD	ні
Вбудований мікрофон	ні
Двосторонній зв'язок	ні
Тип підсвічування	ІЧ
Нічне підсвічування м	30
Підтримка POE	ні
Споживана потужність, W	5,5
Особливості	тип відеосигналу: AHD, CVI, TVI, Analog (CVBS)
Комплектація	Камера GreenVision, Набір елементів кріплення, Інструкція
Додаток	Хмеуе
Матеріал корпусу	пластик
Колір	білий
Гарантія, міс	12
PID (виявлення вторгнень по периметру)	ні
LCD (виявлення перетину ліній)	ні
SOD (Obtained Lost Item)	ні
FD (розпізнавання осіб)	ні
CC (підрахунок відвідувачів)	ні
HM (теплова карта)	ні
CD (виявлення щільності натовпу)	ні
QD (визначення довжини черги)	ні
RSD (виявлення рідкісних звуків)	ні
LPD (визначення номерних знаків)	ні

Розміри (ДхШхВ), мм	165*73*68
Вага, кг	0
ВІДЕО	
Розмір сенсора (матриці)	1/2.7°
Тип сенсора	SONY IMX335 cmos Sensor
Мінімальне освітлення	Копір 0,01 люкс при F1.2, Чорно-біле зображення 0 люкс
Роздільна здатність (повна)	AHD:5MP20/12.5/4MP25/30/15,CVBS:PAL/NTSC TVI:5MP20/12.5/4MP25/30/15,CVI:4MP25/30
Максимальна апертура (світлосила)	F No. 1.2
ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Компенсація підсвічування (BLC)	Авто
День і ніч	ІНФРАЧЕРВОНИЙ/КОЛЬОРОВИЙ/ЧОРНО-БІЛИЙ
Контроль посилення (AGC)	Авто
ІЧ-світлодіоди	4 шт. масив світлодіодів
Діоди теплого світла (WarmLight)	2
Тип допоміжного освітлення	2 білих вогнів
Широкий динамічний діапазон (WDR)	WDR
Цифрове зменшення шуму	Підтримка 2D/3D
Виявлення руху	Вимк./Увімк.
Баланс білого	автоматичний
Сигналізація	ні
Апаратне скидання налаштувань	ні
Налаштування зображення	Контрастність/Різкість/Підсилення кольору/Цифрове шумозаглушення
МЕРЕЖА	
Мережа (Відеовихід)	BNC
Можливість потокової передачі	Подвійний потік (основний/суб)
Метод управління бітрейтом	CBR/VBR
Протокол	AHD/TVI/CVI/CVBS can be switch
Максимальна частота кадрів, кадр/сек	30
СЕРЕДОВИЩЕ	
Умови експлуатації	-20°C to 60°C
Ступінь захисту (IP)	IP66
ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Вхідна напруга / струм	DC12V(±20%) - 70MA
Роз'єм живлення	Круглий інтерфейс Ø5.5 мм