

Технічний паспорт на камеру відеоспостереження

Зовнішня WI-FI камера GreenVision GV-204-IP-FM-COA50-20 5MP SD (Lite)

36138



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип елементів	Wi-Fi (IP)
Серія	Lite
Роздільна здатність, Мрх	5
Форм-фактор	циліндрична
Тип об'єктива	фіксований
Кут огляду (градуси)	По горизонталі: 96°; По вертикалі: 51°; По діагоналі: 115°
Роздільна здатність відео	2592x1944
Фокусна відстань, мм	3.6
Підтримка Micro SD	є
Максимальна ємність SD	128
Вбудований мікрофон	є
Двосторонній зв'язок	є
Тип підсвічування	ІЧ
Нічне підсвічування м	20
Підтримка POE	є
Споживана потужність, W	5,5
Особливості	Wi-Fi
Комплектація	Камера GreenVision; Набір елементів кріплення; З'єднувач кабельний герметичний RJ45; Інструкція
Додаток	Xmeue
Матеріал корпусу	метал
Колір	білий
Гарантія, міс	12
PID (виявлення вторгнень по периметру)	ні
LCD (виявлення перетину ліній)	ні
SOD (Obtained Lost Item)	ні
FD (розпізнавання осіб)	ні
CC (підрахунок відвідувачів)	ні
HM (теплова карта)	ні
CD (виявлення щільності натовпу)	ні
QD (визначення довжини черги)	ні

RSD (виявлення рідкісних звуків)	ні
LPD (визначення номерних знаків)	ні
Розміри (ДхШхВ), мм	182*70*60
Вага, кг	0

ВІДЕО

Розмір сенсора (матриці)	1/2.7°
Тип сенсора	Low illumination CMOS sensor
Мінімальне освітлення	Колір 0,001 люкс при F1,2, Чорно-біле зображення 0,0001 люкс при F1,2
Роздільна здатність (повна)	Основний потік: 2592*1944@12fps; Додатковий потік: 640*360@12fps
Максимальна апертура (світлосила)	F No. 1.2

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

День і ніч	ІЧ-фільтр з автоматичним перемиканням (День/Ніч/Авто/Зображення/Розклад)
ІЧ-світлодіоди	6 шт. масив світлодіодів
Широкий динамічний діапазон (WDR)	WDR
Цифрове зменшення шуму	Підтримка 2D/3D
Функціонал	Підтримує віддалений моніторинг мобільного клієнта, push-сповіщення після тривоги про виявлення людської фігури та підтримує захоплення MJPEG
Виявлення руху	Вимк./Увімк.
Баланс білого	автоматичний
Швидкість електронного затвора	1/5 ~ 1/10000s
Зберігання даних	Слот Micro SD, до 128 ГБ
Сигналізація	Немає
Аудіо	вбудований мікрофон і динамік
Апаратне скидання налаштувань	є
Налаштування зображення	Автоматичний баланс білого; автоматична експозиція; компенсація заднього підсвічування; підтримка D-WDR; електронна система проти запотівання; система захисту від спалахів при денному світлі
Голос користувача	є

МЕРЕЖА

Мережа (Відеовихід)	1 RJ45 Ethernet interface, 10/100M adaptive(Merge with power interface)
Формат стиснення відео	H.264+/H.265X coding,support dual stream,AVI;0.1M~10Mbps variable
Можливість потокової передачі	Подвійний потік (основний/суб)
Метод потокової передачі	Одноадресний/груповий
Налаштування якості відео	256Kbps ~ 8Mbps
Метод управління бітрейтом	CBR/VBR
Захист	Фільтр IP-адрес; складний пароль; автентифіковане ім'я користувача та пароль
Протокол	RTSP/FTP/DHCP/NTP/UPnP etc
IP-адреса	IPv4
Прикладний програмний інтерфейс (API)	ONVIF
Максимальна частота кадрів, кадр/сек	25

СЕРЕДОВИЩЕ

Умови експлуатації	-30°C ~ 55°C
Ступінь захисту (IP)	IP66

ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вхідна напруга / струм	DC12V
Споживання електроенергії (ІЧ ВИМКН.)	2W-3W
Споживання електроенергії (ІК ВКЛ.)	4W-5.5W
Роз'єм живлення	Круглий інтерфейс Ø5.5 мм