

Технічний паспорт на мережеве обладнання



Комутатор мережевий GV-002-H-08P
5650



ОСНОВНИЙ БЛОК ХАРАКТЕРИСТИК

Ethernet порти (Uplink)	10/100 Мбіт/с
Ethernet порти (DownLink)	10/100 Мбіт/с
Мережеві стандарти	IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Макс. пропускна спроможність	100 Мбіт/с
Тип блоку живлення	Зовнішній
Споживана потужність БЖ	5 Вт
Вхідна напруга, V	100–240 В, 50/60 Гц
Комплектація	Комутатор: Блок живлення
Вид встановлення	Настінний/настільний
Робоча температура	-20° - 50°C
Матеріал корпусу	пластик
Габаритні розміри (ДхШхВ), мм	140*75*30
Гарантія, міс	12
Вага, кг	0.2

БАЗОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рівень	Рівень 1
Комутаційна здатність	8-RJ45 (10/100M)
Робоча вологість	Менше 80 % відносної вологості
Джерело живлення	DC5V/1A
Споживання електроенергії	5 Вт

ПРОДУКТИВНІСТЬ

Номер VLAN	ні
------------	----

АПАРАТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Кнопка скидання	ні
-----------------	----