

## Технічний паспорт на мережеве обладнання



Комутатор мережевий POE GV-016-D-09+2P  
21311



### ОСНОВНИЙ БЛОК ХАРАКТЕРИСТИК

Ethernet порти (Uplink)	10/100 Мбіт/с
Ethernet порти (DownLink)	10/100 Мбіт/с
Мережеві стандарти	IEEE 802.3, IEEE802.3u, 802.3x, 802.3af/at
Протоколи PoE	IEEE 802.3af/af
Макс. пропускна спроможність	1,6 Гбіт/с
Розмір таблиці MAC	2K
Тип блоку живлення	Вбудований
Споживана потужність БЖ	150 Вт
Вхідна напруга, V	100–240 В, 50/60 Гц
Комплектація	Кабель живлення
Вид встановлення	Настінний/настільний
Робоча температура	-10° - 50°C
Матеріал корпусу	метал
Габаритні розміри (ДхШхВ), мм	200*118*44
Гарантія, міс	12
Вага, кг	1

### БАЗОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рівень	Рівень 1
Комутаційна здатність	9-POE, 2-UP-з'єднання
Робоча вологість	Менше 90 % відносної вологості

### ПРОДУКТИВНІСТЬ

Номер VLAN	Немає
------------	-------

### ОСОБЛИВІСТЬ

Управління обладнанням	Немає
------------------------	-------

### POE

Бюджет PoE	130 Вт
Функція POE	Механізм пріоритету потужності, підтримка функції автоматичного запам'ятовування MAC-адрес та авто MDI/MDIX.
Управління енергоспоживанням PoE	Немає
Призначення контактів PoE	1/2(+), 3/6(-)

**АПАРАТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ**

Кнопка скидання

Ні