

Технічний паспорт на мережеве обладнання



Комутатор мережевий POE GV-018-AI-8+1PG
21934



ОСНОВНИЙ БЛОК ХАРАКТЕРИСТИК

Ethernet порти (Uplink)	10/100 Мбіт/с
Ethernet порти (DownLink)	100/1000 Мбіт/с
Мережеві стандарти	IEEE 802.3,802.3x,802.3ah,802.3az
Протоколи PoE	IEEE 802.3at/af
Макс. пропускна спроможність	3,6 Гбіт/с
Тип блоку живлення	Вбудований
Вхідна напруга, V	100–240 В, 50/60 Гц
Комплектація	Блок живлення; Інструкція
Вид встановлення	внутрішній
Робоча температура	-10°- 50°C
Захист від блискавки	4 кВ
Матеріал корпусу	метал
Габаритні розміри (ДхШхВ), мм	173*100*30
Гарантія, міс	18
Вага, кг	0.4

БАЗОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рівень	Рівень 2
Комутаційна здатність	8-POE, 1-UP link
Робоча вологість	Менше 90 % відносної вологості
Джерело живлення	DC48V/1.5A
Статичний захист	1,5 кВт

ПРОДУКТИВНІСТЬ

Номер VLAN	є
------------	---

ОСОБЛИВІСТЬ

Функція VLAN	є
--------------	---

POE

Бюджет PoE	65 Вт
Управління енергоспоживанням PoE	є
Призначення контактів PoE	1/2(+), 3/6(-)
Передача PoE на великі відстані	≤230 м

