

## Технічний паспорт на мережеве обладнання



Комутатор мережевий POE GV-019-AI-16+2PG  
21935



### ОСНОВНИЙ БЛОК ХАРАКТЕРИСТИК

Ethernet порти (Uplink)	10/100 Мбіт/с
Ethernet порти (DownLink)	100/1000 Мбіт/с
Мережеві стандарти	IEEE 802.3,802.3u,802.3ab,802.3x,802.3z,802.3af,802.3at
Протоколи PoE	IEEE 802.3at/af
Макс. пропускна спроможність	7,20 Гбіт/с
Тип блоку живлення	Вбудований
Споживана потужність БЖ	250 Вт
Вхідна напруга, V	100–240 В змінного струму, 50/60 Гц
Комплектація	Кабель живлення; Кріплення до стійки 1U; Інструкція
Вид встановлення	Настінна/настільна/rack-mount установка
Робоча температура	-10°- 50°C
Захист від блискавки	4 кВ
Матеріал корпусу	метал
Габаритні розміри (ДхШхВ), мм	440*221*44
Гарантія, міс	18
Вага, кг	2.86

### БАЗОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рівень	Рівень 2
Комутаційна здатність	16-POE, 2-UP link
Робоча вологість	Менше 90 % відносної вологості
Статичний захист	1,5 кВТ

### ПРОДУКТИВНІСТЬ

Номер VLAN	є
------------	---

### ОСОБЛИВІСТЬ

Функція VLAN	є
--------------	---

### POE

Бюджет PoE	230 ВТ
Управління енергоспоживанням PoE	є
Призначення контактів PoE	1/2(+), 3/6(-)
Передача PoE на великі відстані	≤230 м

