

Технічний паспорт на мережеве обладнання



POE подовжувач GV-01\04G 90W
23700



ОСНОВНИЙ БЛОК ХАРАКТЕРИСТИК

| | |
|-----------------------------------|--|
| Мережеві стандарти | IEEE 802.3, IEEE802.3u, 802.3x, 802.3af/at |
| Протоколи PoE | IEEE 802.3af/at/bt |
| Макс. пропускна спроможність | 10 Гбіт/с |
| Розмір таблиці MAC | 1K |
| Вхідна напруга, V | 44–57 В постійного струму / 90 Вт |
| Вид встановлення | DIN-рейка |
| Робоча температура | -10° - 55°C |
| Матеріал корпусу | пластик |
| Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 98*148*34 |
| Гарантія, міс | 12 |
| Швидкість передачі | 10BASE-Tx: 14 880 імп./с на порт, 100BASE-Tx: 14 800 імп./с на порт, 1000BASE-Tx: 148 000 імп./с на порт |
| Мережевий носій | 10/100, 1000BASE-TX: неекранована кручена пара класу 5 і вище |
| Вихідний стандарт підключення POE | 1–3 порт (1/2+, 3/6–) 4 порт (1/2+, 3/6–, 4/5+, 7/8–) |
| Вага, кг | 0.2 |

POE

| | |
|---------------------------------|---|
| Бюджет PoE | 90 Вт |
| Функція POE | Механізм пріоритету потужності, fast and forward IEEE 802.3X; Повнодуплексний та напівдуплексний режими |
| Передача PoE на великі відстані | ≤100 м |