

Технічний паспорт на мережеве обладнання



POE подовжувач GV-01\04 60W
23702



ОСНОВНИЙ БЛОК ХАРАКТЕРИСТИК

Мережеві стандарти	IEEE 802.3, IEEE802.3u, 802.3x, 802.3af/at
Протоколи PoE	IEEE 802.3af/at/bt
Макс. пропускна спроможність	1 Гбіт/с
Розмір таблиці MAC	1K
Вхідна напруга, V	44–57 В постійного струму / 60 Вт
Вид встановлення	DIN-рейка
Робоча температура	-10° - 55°C
Матеріал корпусу	пластик
Габаритні розміри (ДхШхВ), мм	95*148*34
Гарантія, міс	12
Швидкість передачі	10BASE-Tx: 14880 біт/с на порт, 100BASE-Tx: 14800 біт/с на порт
Мережевий носій	10/100BASE-TX: неекранована кручена пара класу 5 і вище
Вихідний стандарт підключення POE	1–3 порт (1/2+, 3/6–) 4 порт (1/2+, 3/6–, 4/5+, 7/8–)
Вага, кг	0.2

POE

Бюджет PoE	90 Вт
Функція POE	Механізм пріоритету потужності, fast and forward IEEE 802.3X; Повнодуплексний та напівдуплексний режими
Передача PoE на великі відстані	≤250 м