

## Технічний паспорт на мережеве обладнання



Медіаконвертер GV-1004G-F/X-20KM A (1000Mb/c)  
38416



### ОСНОВНИЙ БЛОК ХАРАКТЕРИСТИК

Ethernet порти (Uplink)	1000 Мбіт/с
Мережеві стандарти	IEEE802.3 (10Base-T), IEEE802.3u (100Base-TX), IEEE802.3ab(1000Base-T), IEEE802.3z (1000Base-FX)
Тип блоку живлення	Зовнішній
Споживана потужність БЖ	5 Вт
Робоча температура	0–50 °C
Матеріал корпусу	метал
Габаритні розміри (ДхШхВ), мм	94*71*27
Гарантія, міс	12
Мережевий порт (LAN)	4x RJ-45 (Auto-MDI/MDIX)
Оптичні порти	1x SC або слот SFP (Single Fiber)
Швидкість передачі	10/100/1000 Мбіт/с (автоматичне узгодження)
Робочі довжини ХВИЛЬ	Tx 1310 нм / Rx 1550 нм (Сторона А)
Тип оптичного волокна	Одномодове (Single Mode), 9/125 мкм
Режим роботи	Повний дуплекс / Напівдуплекс (регулювання потоку)
Коефіцієнт помилок (BER)	< 10 <sup>-9</sup>
Вага, кг	0.4

### БАЗОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Джерело живлення	DC5В/1А
Споживання електроенергії	2,5 Вт