

## Технічний паспорт на відеореєстратор



IP відеореєстратор 32-канальний 8MP  
NVR GreenVision GV-N-S014/32 (Lite)  
18818



### ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип елементів	NVR
Серія	Lite
Кількість камер, що підключаються (каналів)	32
Роздільна здатність	3840x2160, 2592x1944, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720
Кількість підтримуваних HDD	2
Максимальний обсяг HDD, TB	14
Підтримка запису	5Мп/4Мп/3Мп/1080p/960p/720p/960H/D1/2CIF/CIF
Режим роботи IP NVR	32
Формат відеостиснення	H.264, H.265, H.265AI, H.265+
Мережеві інтерфейси	1 RJ45 10/100 Base-T
Тривожні входи/виходи	Н/Д
Управління поворотними камерами	є
Роздільна здатність HDMI виходу	4K
Протоколи	ONVIF, XM
Споживана потужність, W	40
Передача живлення на камери	ні
Колір	чорний
Додаток	Хмеуе
Комплектація	Реєстратор; Блок живлення; Кабель живлення; Мишка
Гарантія, міс	12
Вага, кг	1.1

### ПРОДУКТИВНІСТЬ ВІДЕОРЕЄСТРАТОРА

Компресія	Аудіо: G.711A Відео: H.264, H.265, H.265AI, H.265+
Подія	MD (Рівень чутливості 1~8) Втрата відео Звуковий сигнал, електронна пошта, Push-повідомлення на мобільний додаток
Функція відтворення	Перемотування вперед/назад (2x, 4x, 8x, 16x) Повільне перемотування вперед (1/2x, 1/4x, 1/8x, 1/16x)
Відтворення	Максимальне відтворення 16CH
Риб'яче око	Використовуйте WEB CMS, пристрій не підтримує

### ІНТЕРФЕЙС КОРИСТУВАЧА/МОНІТОРИНГ

Режим пошуку	Пошук за часом/календарем/подією/каналом/особою
--------------	---

Режим запису	Ручний режим/Сигналізація/Динамічне виявлення/Таймер
Web	IE10/11 Safari V12.1 або пізнішої версії Firefox V.52 або пізнішої версії Google chrome V.57 і вище Edge V.79 і вище
API	Н/Д
Push N/Atification	Н/Д

#### ІНТЕРФЕЙС

Backup режим	Резервне копіювання по мережі, USB-жорсткий диск, USB-рекордер, SATA-рекордер
VGA	1(1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900,1920*1080)
HDMI 1	1(1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900,1920*1080, 3840*2160/EDID)
HDMI 2	Н/Д
Ethernet	1 RJ45 10/100 Base-T
ONVIF	є
USB	USB 2.0*1 + USB 2.0*1 (задній)
Аудіовихід	1 (mini-jack 3.5 мм)
E-sata	Н/Д
POE	Н/Д
HDD	2 SATA HDD, до 8 ТБ
Line in	Н/Д
RS485	так

#### ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

OSD меню	Н/Д
Розміри (ДхШхВ), мм	330*240*45
Вхідна напруга / струм	DC12V/2A
Споживання енергії (без урахування жорсткого диска)	8W
Робоча температура/вологість	Температура: 0°C - 55°C, Вологість: 10% - 90% відносної вологості, Атм: 86 кПа - 106 кПа