

Технічний паспорт на відеореєстратор

Гібридний відеореєстратор 4-канальний
5MP GHD GreenVision GV-A-S041/04
19239



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип елементів	GHD
Серія	Lite
Кількість камер, що підключаються (каналів)	4
Кількість підтримуваних HDD	1
Максимальний обсяг HDD, TB	8
Підтримка запису	5Мп/4Мп/3Мп/1080p/960p/720p/960H/D1/2CIF/CIF
Режим роботи IP NVR	AHD/TVI/CVI - 4x5Mp
Режим роботи AHD	16x1080p, 8x5Mp
Режим роботи AHD + IP (NVR)	AHD - 4x5Mp + IP - 2x1080p IP 16 x 1080p, 8x5mp
Формат відеостиснення	H.264, H.265, H.265AI, H.265+
Мережеві інтерфейси	1 RJ45 10/100 Base-T
Тривожні входи/виходи	Н/Д
Управління поворотними камерами	є
Роздільна здатність HDMI виходу	2K
Протоколи	ONVIF, XM
Споживана потужність, W	24
Передача живлення на камери	ні
Колір	білий
Додаток	Xmeye
Комплектація	Реєстратор; Блок живлення; Кабель живлення; Мишка
Гарантія, міс	12
Вага, кг	0.5

ПРОДУКТИВНІСТЬ ВІДЕОРЕЄСТРАТОРА

Компресія	Аудіо: G.711A Відео: H.264, H.265, H.265AI, H.265+
Подія	MD (Рівень чутливості 1~8) Втрата відео Звуковий сигнал, електронна пошта, Push-повідомлення на мобільний додаток
Функція відтворення	Перемотування вперед/назад (2x, 4x, 8x, 16x) Повільне перемотування вперед (1/2x, 1/4x, 1/8x, 1/16x)
Відтворення	Максимальне відтворення 4CH
Риб'яче око	Використовуйте WEB CMS, пристрій не підтримує

ІНТЕРФЕЙС КОРИСТУВАЧА/МОНІТОРИНГ

Режим пошуку	Пошук за часом/календарем/подією/каналом/особою
Режим запису	Ручний режим/Сигналізація/Динамічне виявлення/Таймер
Web	IE10/11 Safari V12.1 або пізнішої версії Firefox V.52 або пізнішої версії Google chrome V.57 і вище Edge V.79 і вище
API	Н/Д
Push N/Atification	Н/Д

ІНТЕРФЕЙС

Backup режим	Резервне копіювання по мережі, USB-жорсткий диск, USB-рекордер, SATA-рекордер
VGA	1(1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900,1920*1080)
HDMI 1	1(1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900,1920*1080, 3840*2160/EDID)
HDMI 2	Н/Д
Ethernet	1 RJ45 10/100 Base-T
ONVIF	є
USB	USB 2.0*1 + USB 2.0*1 (задній)
Аудіовихід	1 (mini-jack 3.5 мм)
E-sata	Н/Д
POE	Н/Д
HDD	1 SATA HDD, до 8 ТБ
Line in	1 (RCA)
RS485	так

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

OSD меню	є
Розміри (ДхШхВ), мм	200*200*50
Вхідна напруга / струм	DC12V/2A
Споживання енергії (без урахування жорсткого диска)	8W
Робоча температура/вологість	Температура: 0°C - 55°C, Вологість: 10% - 90% відносної вологості, Атм: 86 кПа - 106 кПа