

Технічний паспорт на відеореєстратор



IP відеореєстратор 64-канальний
12MP NVR GreenVision GV-N-I022/64
21030



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип елементів	NVR
Серія	Ultra AI
Кількість камер, що підключаються (каналів)	64
Роздільна здатність	4000x3000, 3840x2160, 2592x1944, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720
Кількість підтримуваних HDD	8
Максимальний обсяг HDD, TB	18
Підтримка запису	12Mp/8Mp/5Mp/4Mp/3Mp/1080p/960p/720p/960H/D1/2CIF/CIF
Вхідний потік, Мб	1024M
Вихідний потік, Мб	800M
Режим роботи IP NVR	64
Формат відеостиснення	H.264/H.264+/H.265/H.265+
Мережеві інтерфейси	2 RJ45 100/1000 Base-T
Тривожні входи/виходи	16 вхідних /4 вихідних
Управління поворотними камерами	є
Роздільна здатність HDMI виходу	8K
Протоколи	ONVIF (Profile S/G/T)
Макс. кількість одночасно відтворюваних з архіву каналів	16
Споживана потужність, W	48
Передача живлення на камери	ні
Колір	чорний
Додаток	GVSS
Комплектація	Реєстратор; Блок живлення; Кабель живлення; Мишка
Гарантія, міс	18
Вага, кг	6.8

ПРОДУКТИВНІСТЬ ВІДЕОРЕЄСТРАТОРА

Компресія	Аудіо: G.711A; G.711U Відео: H.264/H.264+/H.265/H.265+
Подія	MD (Рівень чутливості 1~8) Втрата відео Звуковий сигнал, електронна пошта, Push-повідомлення на мобільний додаток
Функція відтворення	Перемотування вперед/назад (2x, 4x, 8x, 16x) Повільне перемотування вперед (1/2x, 1/4x, 1/8x, 1/16x)

Відтворення	Максимальне відтворення 16CH
Риб'яче око	Використовуйте WEB CMS, пристрій не підтримує

ІНТЕРФЕЙС КОРИСТУВАЧА/МОНІТОРИНГ

Local	UI5.0
Режим пошуку	Пошук за часом/календарем/подією/каналом/AI
Режим запису	Ручний режим/Сигналізація/Динамічне виявлення/Таймер/AI
Web	IE10/11 Safari V12.1 або пізнішої версії Firefox V.52 або пізнішої версії Google chrome V.57 і вище Edge V.79 і вище
API	RS API/Onvif (профіль S/G/T)
Push N/Atification	Push Web(Get/Post)

ІНТЕРФЕЙС

Backup режим	Скидання до заводських налаштувань: натисніть 10 секунд/Резервне копіювання по мережі, USB-жорсткий диск, USB-рекордер, SATA-рекордер
VGA	1(1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080)
HDMI 1	1(1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080, 2560*1440, 3840*2160/EDID)
HDMI 2	3 (1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080, 2560*1440, 3840*2160/7680*4320/EDID) Асинхронный выход *Если выходное
Ethernet	1 RJ45 100/1000 Base-T
ONVIF	є
USB	USB2.0*1 (передній) USB2.0*1+ (задній)
Аудіовихід	1 (RCA)
E-sata	1
POE	Н/Д
HDD	8 SATA HDD, до 18 ТБ
Line in	1 (RCA)
RS485	так

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

OSD меню	Н/Д
Розміри (ДхШхВ), мм	440*460*89
Робоча температура/вологість	Температура: -10°C ~ +50°C (14°F ~ 122°F) Вологість: менше 90%RH