

## Технічний паспорт на відеореєстратор



IP відеореєстратор 128-канальний  
12MP NVR GreenVision GV-N-I023/128  
21031



### ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип елементів	NVR
Серія	Ultra AI
Кількість камер, що підключаються (каналів)	128
Роздільна здатність	4000x3000, 3840x2160, 2592x1944, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720
Кількість підтримуваних HDD	16 Hot Plug
Максимальний обсяг HDD, TB	18
Підтримка запису	12Mп/8Mп/5Mп/4Mп/3Mп/1080p/960p/720p/960H/D1/2CIF/CIF
Вхідний потік, Мб	1024M
Вихідний потік, Мб	800M
Режим роботи IP NVR	128
Формат відеостиснення	H.264/H.264+/H.265/H.265+
Мережеві інтерфейси	2 RJ45 100/1000 Base-T
Тривожні входи/виходи	16 вхідних /4 вихідних
Управління поворотними камерами	є
Роздільна здатність HDMI виходу	8K
Протоколи	ONVIF ( Profile S/G/T)
Макс. кількість одночасно відтворюваних з архіву каналів	16
Передача живлення на камери	ні
Колір	чорний
Додаток	GVSS
Комплектація	Реєстратор; Блок живлення; Кабель живлення; Мишка
Гарантія, міс	18
Вага, кг	9.65

### ПРОДУКТИВНІСТЬ ВІДЕОРЕЄСТРАТОРА

Компресія	Аудіо: G.711A; G.711U Відео: H.264/H.264+/H.265/H.265+
Подія	MD (Рівень чутливості 1~8) Втрата відео Звуковий сигнал, електронна пошта, Push-повідомлення на мобільний додаток
Функція відтворення	Перемотування вперед/назад (2x, 4x, 8x, 16x) Повільне перемотування вперед (1/2x, 1/4x, 1/8x, 1/16x)
Відтворення	Максимальне відтворення 16CH

## ІНТЕРФЕЙС КОРИСТУВАЧА/МОНІТОРИНГ

Local	UI5.0
Режим пошуку	Пошук за часом/календарем/подією/каналом/АІ
Режим запису	Ручний режим/Сигналізація/Динамічне виявлення/Таймер/АІ
Web	IE10/11 Safari V12.1 або пізнішої версії Firefox V.52 або пізнішої версії Google chrome V.57 і вище Edge V.79 і вище
API	RS API/Onvif (профіль S/G/T)
Push N/Atification	Push Web(Get/Post)

## ІНТЕРФЕЙС

Backup режим	Скидання до заводських налаштувань: натисніть 10 секунд/Резервне копіювання по мережі, USB-жорсткий диск, USB-рекордер, SATA-рекордер
VGA	1(1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080)
HDMI 1	1(1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080 /EDID Async out
HDMI 2	3 (1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080, 2560*1440, 3840*2160/7680*4320/EDID) Асинхронний вихід *Якщо вихідний
Ethernet	2 RJ45 100/1000 Base-T
ONVIF	є
USB	USB2.0*1 (передній) USB3.0*2 (задній)
Аудіовихід	1 (RCA)
E-sata	1
POE	Н/Д
HDD	16 SATA HDD, до 18 ТБ
Line in	1 (RCA)
RS485	так

## ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

OSD меню	Н/Д
Розміри (ДхШхВ), мм	440*460*149
Вхідна напруга / струм	DC12В/5А
Споживання енергії (без урахування жорсткого диска)	8W
Робоча температура/вологість	Температура: -10°C ~ +50°C (14°F ~ 122°F) Вологість: менше 90%RH