

Технічний паспорт на відеореєстратор

IP відеореєстратор 10-канальний 8MP NVR
GreenVision GV-N-S024/08 (8POE) (Lite)
23695



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип елементів	NVR
Серія	Lite
Кількість камер, що підключаються (каналів)	9
Роздільна здатність	3840x2160, 2592x1944, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720
Кількість підтримуваних HDD	1
Максимальний обсяг HDD, TB	14
Підтримка запису	5Мп/4Мп/3Мп/1080p/960p/720p/960H/D1/2CIF/CIF
Режим роботи IP NVR	9
Формат відеостиснення	H.264, H.265, H.265AI, H.265+
Мережеві інтерфейси	1 RJ45 10/100 Base-T
Тривожні входи/виходи	Н/Д
Управління поворотними камерами	є
Роздільна здатність HDMI виходу	4K
Протоколи	ONVIF, XM
Передача живлення на камери	так
Колір	чорний
Додаток	Xmeye
Комплектація	Реєстратор; Блок живлення; Кабель живлення; Мишка
Гарантія, міс	12
Вага, кг	0.75

ПРОДУКТИВНІСТЬ ВІДЕОРЕЄСТРАТОРА

Компресія	Аудіо: G.711A Відео: H.264, H.265, H.265AI, H.265+
Подія	MD (Рівень чутливості 1~8) Втрата відео Звуковий сигнал, електронна пошта, Push-повідомлення на мобільний додаток
Функція відтворення	Перемотування вперед/назад (2x, 4x, 8x, 16x) Повільне перемотування вперед (1/2x, 1/4x, 1/8x, 1/16x)
Відтворення	Максимальне відтворення 8CH
Риб'яче око	Використовуйте WEB CMS, пристрій не підтримує

ІНТЕРФЕЙС КОРИСТУВАЧА/МОНІТОРИНГ

Режим пошуку	Пошук за часом/календарем/подією/каналом/особою
Режим запису	Ручний режим/Сигналізація/Динамічне виявлення/Таймер

Web	IE10/11 Safari V12.1 або пізнішої версії Firefox V.52 або пізнішої версії Google chrome V.57 і вище Edge V.79 і вище
API	Н/Д
Push N/Atification	Н/Д

ІНТЕРФЕЙС

Backup режим	Резервне копіювання по мережі, USB-жорсткий диск, USB-рекордер, SATA-рекордер
VGA	1(1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900,1920*1080)
HDMI 1	1(1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900,1920*1080, 3840*2160/EDID)
HDMI 2	Н/Д
Ethernet	1 RJ45 10/100 Base-T
ONVIF	є
USB	USB2.0*1 (передній) USB3.0*1+USB2.0*1 (задній)
Аудіовихід	1 (RCA)
POE	48V / 8 Port
HDD	1 SATA HDD, до 8 ТБ
Line in	Н/Д
RS485	так

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

OSD меню	Н/Д
Розміри (ДхШхВ), мм	215*255*43
Вхідна напруга / струм	DC 52V4A
Споживання енергії (без урахування жорсткого диска)	208W
Робоча температура/вологість	Температура: 0°C - 55°C, Вологість: 10% - 90% відносної вологості, Атм: 86 кПа - 106 кПа