



AGM LP LiFePO4 12,8V-70 Ah

12.8V 70Ah



Характеристики

- Акумулятори нового покоління LiFePO4 мають високий ККД (до 94%), низький саморозряд і широкий діапазон робочих температур (-15 ~ +60°C).
- Акумулятори LiFePO4 швидко заряджаються, повністю герметичні (можна експлуатувати в будь-якому положенні) і мають компактні розміри.
- Акумулятор обладнано LCD індикатором, де відображено рівень заряду.
- У налаштуваннях меню індикатора можна встановити наступні показники для контролю:
 - рівень низького заряду;
 - рівень залишкового заряду.
- Щоб заощадити заряд акумулятора, індикацію можна вимикати.
- УВАГА! Акумулятор 12,8V - 70 Ah (896Wh) (BMS 50A/25A) пластик LCD заборонено використовувати як стартерний АКБ в автомобілях та інших транспортних засобах!

Застосування



ISO9001



Технічні дані

Тип	LiFePO4
Номинальна ємність, Ah	70
Внутрішній опір, mOm	менше 0.5
Номинальна напруга, V	12.8
Напруга повного заряду, V	14.6
Мінімальна напруга, V	10.5
Зарядна напруга (буферний режим), V	14.6
Зарядна напруга (циклічний режим), V	14.6
Максимальний струм заряду, A	25
Максимальний струм розряду, A	50
Піковий струм розряду (100 мс), A	150
Струм короткого замикання, A	150
Номинальний струм заряду, A	25
Номинальний струм розряду, A	50
Пусковий струм, A	150
Тип клеми	M8
Кількість циклів	7000
BMS	BMS плата LP LiFePO4 12V 4S Dis 50A Ch 25A
Номинал елементів	50
Кількість елементів у групі S	4
Кількість елементів у групі P	1
Температура зберігання АКБ, °C	-20 ~ +40
Робоча температура заряду, °C	0 ~ +50
Робоча температура розряду, °C	-20 ~ +60
Матеріал корпусу	пластик
Довжина, мм	260
Ширина, мм	172
Висота, мм	220
Гарантія, міс	24
Вага, кг	11.5

Габарити

Одиниця вимірювання: mm

