



Джерела безп. живлення LPM-700VA-P, LP

UA

700 VA/490 W

Характеристики

Лінійно-інтерактивне джерело безперебійного живлення LPM-700VA-P має споживану потужність - 700VA/490W. Застосовується для стабілізації напруги в електромережі та короткочасної автономної роботи побутової, офісної або промислової техніки у випадках відключення електроенергії. ДБЖ LPM-700VA-P працює в умовах вхідної напруги в мережі від 145-290V. Величина вихідної напруги - 230V±10%. Частотний діапазон - 50/60 Hz. Форма вихідної напруги - апроксимована синусоїда. Захисний функціонал інтерактивного джерела безперебійного живлення LPM-700VA-P (490Вт) має наступні типи захисту: від короткого замикання, стрибків напруги, перевантаження, розряду і надлишкового заряду батарей.



Технічні дані

Тип	лінійно-інтерактивний
Потужність, VA/W	700/490
Номинальна напруга АКБ, V	12
Кількість виходів	2
Форма вихідної напруги від АКБ	апроксимована синусоїда
Форма вихідної напруги від мережі	правильна синусоїда
Діапазон вхідної напруги, V	145-290
Вихідна напруга, V	230±10%
Кількість вбудованих АКБ, шт	1
Ємність вбудованої АКБ, Ah	7
Час роботи від АКБ, хв	10-15
Час перезарядження вбудованого АКБ, г.	8
Частотний діапазон, Hz	50/60
Час перемикання, мс	2-6
Інтерфейс під'єднання до ПК	Ні
Тип під'єднання до мережі	Євровилка
Тип під'єднання навантаження до ДБЖ	Євророзетка
Функція стабілізації напруги AVR	є
Захист	від короткого замикання, стрибків напруги, перевантаження, розряду, надлишкового заряду батарей
Тип індикації	LED
Робоча температура, °C	0 ~ +40
Матеріал корпусу	Пластик
Гарантія, міс	24 місяців
Колір	Чорний
Довжина, мм	280
Ширина, мм	100
Висота, мм	140
Вага, кг	4,2