



Джерело безп. живлення LPE-B-PSW-1500VA+, LP

UA

1500 VA/1000 W

Характеристики

Не має наскрізного нуля, не призначений для роботи з фазозалежним обладнанням. Джерела безперебійного живлення (ДБЖ) з правильною синусоїдою забезпечують автономну роботу електрообладнання від акумулятора у випадках відключення живлення із загальної мережі.

У разі використання ДБЖ із правильною синусоїдою та зовнішнього акумулятора обладнання працює в оптимальних умовах, як під час вимкнення електроенергії, так і під час роботи від загальної мережі. Перемикання режимів роботи відбувається автоматично. Обладнання, під'єднане до ДБЖ, не встигає вимкнутися, оскільки швидкість перемикання становить частки секунди.



Технічні дані

Тип	Лінійноінтерактивний з правильною синусоїдою
Серія	LPE
Потужність, VA/W	1500/1000
Номинальна напруга АКБ, V	12
Струм заряду від мережі, A	1-35
Встановлення	підлогова
Кількість виходів	2
Кількість фаз	1
Форма вихідної напруги від мережі	Правильна синусоїда
Діапазон вхідної напруги, V	150В-282В при встановленій вихідній напрузі 220В, 156В-294В при встановленій вихідній напрузі 230В, 163В-307В при встановленні напрузі 240В
Вихідна напруга, V	220/230/240±5% (встановлюється)
Номинальна частота, Hz	50/60
Діапазон вхідної частоти	±10% (встановлюється 5% і 15%)
Час перемикання, мс	10
Ефективність, %	95
Вага, кг	13,3
Тип під'єднання до мережі	Євровилка
Тип під'єднання навантаження до ДБЖ	Євророзетка
Тип під'єднання батареї до ДБЖ	Клеми
Функція стабілізації напруги AVR	Є
Захист	Від перевантаження, перенапруги, короткого замикання, перезарядження, перегріву, низького заряду батарей
Тип індикації	LCD
Робоча температура, °C	0 ~ +40
Матеріал корпусу	Метал
Колір	Чорний
Довжина, мм	295
Ширина, мм	285
Висота, мм	165
Гарантія	24 місяці