



Джерело безп. живлення LP UL1250VA 4PRO, LP

1250 VA/720 W

Технічні дані

Тип	лінійно-інтерактивний
Потужність, VA/W	1250/720
Форма вихідної напруги від АКБ	апроксимована синусоїда
Форма вихідної напруги від мережі	правильна синусоїда
Діапазон вхідної напруги, V	145-295
Вихідна напруга, V	230±10%
Номінальна напруга АКБ, V	12
Кількість вбудованих АКБ, шт	2
Ємність вбудованої АКБ, Ah	24V (12,8V - 7 Ah * 2)
Час роботи від АКБ, хв	10-15
Частотний діапазон, Hz	50/60
Час перемикання, мс	2-6
Кількість виходів	4
Тип індикації	LCD
Тип під'єднання до мережі	євровилка
Тип під'єднання навантаження до ДБЖ	євророзетка
Функція стабілізації напруги AVR	є
Встановлення	підлогова
Інтерфейс під'єднання до ПК	USB
Захист	від короткого замикання, стрибків напруги, перевантаження, розряду, надлишкового заряду батарей
Робоча температура, °C	0 ~ +40
Матеріал корпусу	пластик
Колір	чорний
Довжина, мм	320
Ширина, мм	115
Висота, мм	220
Гарантія, міс	24
Вага, кг	8,6