

Технічний паспорт на акумуляторну батарею

Акумулятор LP LiFePO4 12V (12,8V) - 12 Ah (154Wh)
14559



ЗАСТОСУВАННЯ



СПЕЦИФІКАЦІЯ

Матеріал корпусу	пластик
Кількість циклів, (заряд/розряд)	7000
Тип клеми	T2/F2
Тип елементів	LiFePO4
Вага, кг	1.35

ЕЛЕКТРИЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Номінальна напруга, V	12 (12,8)
Номінальна ємність, Ah	12
Енергія, Wh	154

ТЕМПЕРАТУРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура розряду, °C	-15 ~ +60
Температура заряду, °C	0 ~ +40
Температура зберігання, °C	-15 ~ +50

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАРЯДУ

Максимальний струм заряду, A	12
Напруга заряду буферний режим, V	14,6
Напруга заряду циклічний режим, V	14,6

ХАРАКТЕРИСТИКИ РОЗРЯДУ

Максимальний струм розряду, A	12
Мінімальна напруга, V	10

ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДО

Акумуляторна батарея застосовується для живлення електроприладів з напругою 12 (12,8) Вольт та максимальним тривалим струмом споживання не більше 12 A, таких як: системи резервного живлення, сонячні

Для моніторингу за станом АКБ завантажте мобільний застосунок



APP JK-BMS

Акумулятор обладнано системою локального моніторингу за допомогою мобільного застосунку. При першому під'єднанні потрібно ввести код "1234".



інвертори, системи освітлення,
моніторингу, лодочні електродвигуни,
ехолоти, резервне живлення
відеоспостереження тощо.