

Технічний паспорт на акумуляторну батарею

Акумулятор LP LiFePO4 12,8V - 7Ah (90Wh)

23854



ЗАСТОСУВАННЯ



LiFePO4



АВАРІЙНЕ
ОСВІТЛЕННЯ



ДБЖ



ЕЛЕКТРО
ТРАНСПОРТ



ЕНЕРГЕТИЧНІ
ПОСЛУГИ



ПОЖЕЖНА
БЕЗПЕКА



ПОСТІЙНА
НАПРУГА



СИСТЕМА
БЕЗПЕКИ



СОЛЯЧНА
ЕНЕРГІЯ



ТЕЛЕКОМ



ТРЕЙЛЕРИ



ФІСКАЛЬНИЙ
АПАРАТ

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Матеріал корпусу	пластик
Кількість циклів, (заряд/розряд)	7000
Тип клеми	T2/F2
Тип елементів	LiFePO4
Вага, кг	0.95

ЕЛЕКТРИЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Номінальна напруга, V	12 (12,8)
Номінальна ємність, Ah	7

ТЕМПЕРАТУРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура розряду, °C	-15 ~ +60
Температура заряду, °C	0 ~ +40
Температура зберігання, °C	-15 ~ +50

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАРЯДУ

Максимальний струм заряду, A	2,3
Напруга заряду буферний режим, V	13,8
Напруга заряду циклічний режим, V	14,6

ХАРАКТЕРИСТИКИ РОЗРЯДУ

Максимальний струм розряду, A	3,5
Мінімальна напруга, V	10,5

ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДО

Акумуляторна батарея застосовується для живлення електроприладів з напругою 12 (12,8) Вольт та максимальним тривалим струмом споживання не більше 3,5 A, таких як: системи резервного живлення, сонячні інвертори, системи освітлення, моніторингу, лодочні електродвигуни,

Для моніторингу за станом АКБ завантажте мобільний застосунок



APP JK-BMS

Акумулятор обладнано системою локального моніторингу за допомогою мобільного застосунку. При першому під'єднанні потрібно ввести код "1234".

ехолоти, резервне живлення
відеоспостереження тощо.