

Технічний паспорт на акумуляторну батарею

Акумулятор LP LiFePO₄ 25,6V - 300 Ah
7680Wh (Smart BMS 200A) RS485/CAN
30481



ЗАСТОСУВАННЯ



СПЕЦИФІКАЦІЯ

Матеріал корпусу	пластик
Кількість циклів, (заряд/розряд)	7000
Тип клеми	T11 (під болт M8)
Тип елементів	LiFePO ₄
Вага, кг	82

ЕЛЕКТРИЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Номінальна напруга, V	25,6
Номінальна ємність, Ah	300
Енергія, Wh	7680

ТЕМПЕРАТУРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура розряду, °C	-20 ~ +60
Температура заряду, °C	0 ~ +40
Температура зберігання, °C	-20 ~ +40

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАРЯДУ

Максимальний струм заряду, A	200
Напруга заряду буферний режим, V	27,6
Напруга заряду циклічний режим, V	29,2

ХАРАКТЕРИСТИКИ РОЗРЯДУ

Максимальний струм розряду, A	300
Мінімальна напруга, V	21

ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДО

Акумуляторна батарея застосовується для живлення електроприладів з напругою 25,6 Вольт та максимальним тривалим струмом споживання не більше 300 А, таких як: системи резервного живлення, сонячні інвертори,

Для моніторингу за станом АКБ завантажте мобільний застосунок



APP JK-BMS

Акумулятор обладнано системою локального моніторингу за допомогою мобільного застосунку. При першому під'єднанні потрібно ввести код "1234".



системи освітлення, моніторингу,
лодочні електродвигуни, ехолоти,
резервне живлення
відеоспостереження тощо.