

Технічний паспорт на акумуляторну батарею

Акумулятор LP LiFePO4 25,6V - 50
Ah (1280Wh) (BMS 80A/40A) пластик
24664



СПЕЦИФІКАЦІЯ

Габаритні розміри (ДхШхВ), мм *	
Схема з'єднання комірок	
Тип балансиру	
Інтерфейс зв'язку	
Матеріал корпусу	пластик
Ступінь захисту	
Тип комірки	
Кількість циклів, (заряд/розряд)	7000
Тип клеми	M8
Вологість навколишнього середовища, %(RH)	
Тип елементів	LiFePO4
Вага, кг	10.2
ЕЛЕКТРИЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ	
Номинальна напруга, V	24 (25,6)
Номинальна ємність, Ah	50
Саморозряд, %/міс.	
Енергія, Wh	
ТЕМПЕРАТУРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Температура розряду, °C	-20 ~ +60
Температура заряду, °C	0 ~ +40
Температура зберігання, °C	-20 ~ +40
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАРЯДУ	
Рекомендований струм заряду, A	25
Максимальний струм заряду, A	40
Напруга заряду буферний режим, V	29,2
Напруга заряду циклічний режим, V	29,2
Повторне підключення напруги заряду, V	

ЗАСТОСУВАННЯ



ХАРАКТЕРИСТИКИ РОЗРЯДУ

Піковий струм розряду, A	
Максимальний струм розряду, A	80
Рекомендована низька напруга відключення, V	
Мінімальна напруга, V	22
Повторне підключення напруги, V	

ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДО

Акумуляторна батарея застосовується для живлення електроприладів з напругою 24 (25,6) Вольт та максимальним тривалим струмом споживання не більше 80 A, таких як: системи резервного живлення, сонячні інвертори, системи освітлення, моніторингу, лодочні електродвигуни, ехолоти, резервне живлення відеоспостереження тощо.

Для моніторингу за станом АКБ завантажте мобільний застосунок



APP JK-BMS

Акумулятор обладнано системою локального моніторингу за допомогою мобільного застосування. При першому під'єднанні потрібно ввести код "1234".

Техпідтримка
+380674882603
+380736434312

LOGICPOWER.UA
support@logicpower.ua



*допустиме відхилення: ± 2 % з кожного боку