

Технічний паспорт на акумуляторну батарею

Акумулятор LP LiFePO4 12V (12,8V) - 12 Ah (154Wh)

14559



СПЕЦИФІКАЦІЯ

Габаритні розміри (ДхШхВ), мм *	150*100*97
Схема з'єднання комірок	4S2P
Тип балансиру	125
Інтерфейс зв'язку	-
Матеріал корпусу	пластик
Ступінь захисту	IP54
Тип комірки	Цилиндр
Кількість циклів, (заряд/розряд)	7000
Тип клеми	T2/F2
Вологість навколишнього середовища, %(RH)	10 ~ 80
Тип елементів	LiFePO4
Вага, кг	1.35

ЕЛЕКТРИЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Номинальна напруга, V	12,8
Номинальна ємність, Ah	12
Саморозряд, %/міс.	<3
Енергія, Wh	154

ТЕМПЕРАТУРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура розряду, °C	-15 ~ +60
Температура заряду, °C	0 ~ +40
Температура зберігання, °C	-15 ~ +50

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАРЯДУ

Рекомендований струм заряду, A	6
Максимальний струм заряду, A	12
Напруга заряду буферний режим, V	13,8
Напруга заряду циклічний режим, V	14,6
Повторне підключення напруги заряду, V	13,6

ЗАСТОСУВАННЯ

LiFePO4



АВАРІЙНЕ
ОСВІТЛЕННЯ



ДБЖ



ЕЛЕКТРО
ТРАНСПОРТ



ЕНЕРГЕТИЧНІ
ПОСЛУГИ



ПОЖЕЖНА
БЕЗПЕКА



ПОСТІЙНА
НАПРУГА



СИСТЕМА
БЕЗПЕКИ



СОЛЯЧНА
ЕНЕРГІЯ



ТЕЛЕКОМ



ТРЕЙЛЕРИ



ФІСКАЛЬНИЙ
АПАРАТ

ХАРАКТЕРИСТИКИ РОЗРЯДУ

Піковий струм розряду, A	20
Максимальний струм розряду, A	12
Рекомендована низька напруга відключення, V	11,2
Мінімальна напруга, V	10,5
Повторне підключення напруги, V	14,2

ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДО

Акумуляторна батарея застосовується для живлення електроприладів з напругою 12,8 Вольт та максимальним тривалим струмом споживання не більше 12 A, таких як: системи резервного живлення, сонячні інвертори, системи освітлення, моніторингу, лодочні електродвигуни, ехолоти, резервне живлення відеоспостереження тощо.

Для моніторингу за станом АКБ завантажте мобільний застосунок



APP JK-BMS

Акумулятор обладнано системою локального моніторингу за допомогою мобільного застосунок. При першому під'єднанні потрібно ввести код "1234".

Техпідтримка
+380674882603
+380736434312

LOGICPOWER.UA
support@logicpower.ua



*допустиме відхилення: ± 2 % з кожного боку