

Технічний паспорт на акумуляторну батарею

Акумулятор LP LiFePO4 12,8V - 9 Ah (115,2Wh)

23855



СПЕЦИФІКАЦІЯ

Габаритні розміри (ДхШхВ), мм *	151*99*94
Схема з'єднання комірок	4S2P
Тип балансиру	-
Інтерфейс зв'язку	-
Матеріал корпусу	пластик
Ступінь захисту	IP54
Тип комірки	Цилиндр
Кількість циклів, (заряд/розряд)	7000
Тип клеми	T2/F2
Вологість навколишнього середовища, %(RH)	10 ~ 80
Тип елементів	LiFePO4
Вага, кг	1.4

ЕЛЕКТРИЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Номинальна напруга, V	12,8
Номинальна ємність, Ah	9
Саморозряд, %/міс.	<3
Енергія, Wh	115,2

ТЕМПЕРАТУРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура розряду, °C	-15 ~ +60
Температура заряду, °C	0 ~ +40
Температура зберігання, °C	-15 ~ +50

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАРЯДУ

Рекомендований струм заряду, A	4,5
Максимальний струм заряду, A	5
Напруга заряду буферний режим, V	13,8
Напруга заряду циклічний режим, V	14,6
Повторне підключення напруги заряду, V	13,6

ЗАСТОСУВАННЯ



ХАРАКТЕРИСТИКИ РОЗРЯДУ

Піковий струм розряду, A	8
Максимальний струм розряду, A	5
Рекомендована низька напруга відключення, V	11,2
Мінімальна напруга, V	10,5
Повторне підключення напруги, V	14,2

ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДО

Акумуляторна батарея застосовується для живлення електроприладів з напругою 12,8 Вольт та максимальним тривалим струмом споживання не більше 5 А, таких як: системи резервного живлення, сонячні інвертори, системи освітлення, моніторингу, лодочні електродвигуни, ехолоти, резервне живлення відеоспостереження тощо.

Для моніторингу за станом АКБ завантажте мобільний застосунок



APP JK-BMS

Акумулятор обладнано системою локального моніторингу за допомогою мобільного застосунок. При першому під'єднанні потрібно ввести код "1234".

Техпідтримка
+380674882603
+380736434312

LOGICPOWER.UA
support@logicpower.ua



*допустиме відхилення: ± 2 % з кожного боку